

BossCover



EPDM Primer



Opis produktu

BossCover Primer to doskonale przylegający grunt polimerowy o wysokiej lepkości, który zapewnia równomierne pokrycie zarówno powierzchni poziomych jak i pionowych.

Główne zastosowanie

BossCover Primer to grunt nadający membranie EPDMBossCover lepszą przyczepność do taśm i uszczelniaczyBossCover. Może być stosowany na różnych podłożach, takich jak beton, płyty OSB, sklejka czy powierzchnie metalowe. Wykorzystywany głównie do łączenia z taśmami samoprzylepnymi oraz wykonywania połączeń. Ponadto umożliwia utrzymanie membrany EPDM w pozycji odchylonej do tyłu podczas gruntowania spiny.

Ograniczenia

Nie używać jako środka do czyszczenia membran. Talk, kurz, olej, lód, śnieg lub wilgotne warunki utrudniają dobrą przyczepność. Powierzchnie muszą być czyste i suche.

Nie przeznaczone do stosowania na membranach dachowych PVC lub TPO.

Nie stosować na izolacji z polistyrenu ekstrudowanego lub spienionego.

Przy temperaturach instalacji poniżej 4°C należy zwrócić uwagę, aby uniknąć kondensacji na powierzchni gruntu.

Nie stosować na rynkach objętych regulacjami dotyczącymi LZO (Lotnych Związków Organicznych).

Okres trwałości po otwarciu jest ograniczony.

ZALETY

Długa żywotność

Utrzymuje szew w zgięciu w pozycji powrotnej podczas aplikacji gruntu.

umożliwia utrzymanie membrany EPDM w pozycji odchylonej do tyłu podczas gruntowania spiny

Karta techniczna

PARAMETRY TECHNICZNE

	Wartości typowe
Kolor	Czerwony
Ciała stałe	15%
Waga na 3,8 l	3.06 kg
Zawartość LZO	685 g/L

Właściwości aplikacji	
Optymalna temperatura aplikacji	Od 10°C
Zużycie	2,5-3 m ² /litr

Przygotowanie podłoża/powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. Nie może być zaolejowane, zaśmiecone ani pokryte nieprzylepnymi powłokami. W razie potrzeby należy oczyścić je za pomocą odpowiedniego środka odtłuszczającego do membran EPDM.

Sposób użycia

1. Przed użyciem dokładnie wstrząśnij lub wymieszaj grunt BossCover Primer, następnie mieszaj go co 15-20 minut w trakcie aplikacji.
2. Nie rozcieńczaj gruntu BossCover Primer.
3. Nie pal tytoniu podczas pracy z gruntem.
4. Po wyschnięciu powierzchni nakładaj grunt BossCover Primer za pomocą gąbki ściерnej nasączonej gruntem. Zagruntuj nieco szerszy obszar niż rzeczywisty obszar klejenia - zapewnisz w ten sposób pełne pokrycie. UWAGA: Nie nakładaj gruntu w temperaturze poniżej 5°C lub podczas kondensacji.
5. Sprawdź, czy primer jest suchy w dotyku. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Primer będzie wyglądał na błyszczący i będzie lepki w dotyku.
6. Podczas użycia jak najczęściej trzymaj pokrywkę na puszcze, aby zapobiec parowaniu rozpuszczalników. Gdy skończysz pracę, szczelnie zamknij puszkę i przechowuj primer zgodnie z zaleceniami. Po otwarciu primer ma ograniczony okres przydatności do użycia.
7. Pełna wytrzymałość łączenia osiągnana jest po około 48 godzinach.

Opakowanie

BossCover Primer 100 ml (NL)

BossCover Primer 250 ml (NL)

BossCover Primer 1 l

BossCover Primer 4 l

Przechowywanie i okres trwałości

i okres trwałościPrzed użyciem przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 32°C.Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, jeżeli produkt jest przechowywany w zamkniętym opakowaniu.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem tego lub innego gruntu należy zapoznać się z kartą produktu oraz kartą charakterystyki. Zawierają one kluczowe informacje odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie testów we własnym zakresie w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania.