



VapourShield Primer



Description du produit

BossCover VapourShield Primer est un primaire d'adhérence à base de caoutchouc synthétique et de résines spéciales. Ce primaire permet une adhérence forte et durable des pare-vapeur, des membranes auto-adhésives et des applications EPDM. Le temps de séchage rapide et le pouvoir adhésif élevé font de ce produit un outil idéal pour une application efficace sur site.

Application principale

BossCover VapourShield Primer est utilisé pour préparer divers substrats au collage avec les membranes, rubans et produits d'étanchéité autocollants BossCover. Les substrats appropriés sont les suivants :

- Béton
- OSB, contreplaqué
- Surfaces métalliques non revêtues
- Matériaux bitumineux
- Isolation PIR/PUR avec parement
- Asphalte

Ne convient pas aux membranes de toiture en PVC ou TPO, ni aux isolations en polystyrène extrudé ou expansé sans laminage.

Restrictions

Ne pas utiliser comme nettoyant. Le support doit être sec, propre et exempt de poussière, d'huile, de glace ou d'humidité.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou en cas de risque de condensation. Durée de conservation limitée après ouverture.

BÉNÉFICES

Séchage rapide → réduit le temps d'attente et accélère l'installation

Haut pouvoir adhésif → assure une adhérence forte et durable

Polyvalent → peut être utilisé sur différents substrats

Convivialité → facile à appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

	Valeurs typiques
De base	Caoutchouc et résines synthétiques
Couleur	Noir
Solides	15-21%
Viscosité	Utilisable au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation

Temps de séchage (20°C)	15-20 minutes
Résistance à la température	-30°C à +90°C
Poids par litre	environ 0,75 - 0,80 kg
Teneur en COV	A base de solvant

Application

Préparation de la surface

Nettoyer le support, le sécher et le maintenir à l'abri de la poussière, de la graisse, de l'huile, de la glace ou de l'humidité. Enlever les pièces détachées

Appliquer un produit de nettoyage approprié si nécessaire.

Application

1. Bien agiter ou remuer avant l'emploi ; répéter régulièrement l'opération pendant l'utilisation
2. Ne pas diluer
3. Interdiction de fumer pendant l'utilisation
4. Appliquer le primaire non dilué au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation en une couche fine et régulière
5. Appliquer sur une surface plus large que la surface adhésive pour une couverture complète
6. Attendre que le primaire soit sec à la main (brillant et légèrement collant)
7. Temps d'ouverture maximal : 4 heures à 20 °C - puis réamorcer si nécessaire
8. Après avoir placé la membrane ou le ruban adhésif, appuyer/rouler fermement

Couleur

Noir

Emballage

BossCover VapourShield Primer 20 L

Stockage et durée de conservation

Conserver dans l'emballage d'origine, non ouvert, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Durée de conservation : 12 mois en l'absence d'ouverture.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, reportez-vous à la fiche technique du produit et à la fiche de données de sécurité pour connaître les principales précautions à prendre en matière de santé et de sécurité. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement.

Responsabilité

Les informations fournies sont basées sur des tests et des expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application envisagée.