

BossCover



RapidBond

Description du produit

BossCover RapidBond est une colle isolante PU à deux composants hautement moussante, spécialement développée pour coller divers panneaux isolants (dont la laine minérale et le verre cellulaire) directement sur la surface du toit ou sur un pare-vapeur.

Après application, la colle mousse et compense ainsi les irrégularités de la surface. La colle est livrée dans une cartouche double de 1,5 l et s'applique facilement à l'aide d'un applicateur sans fil à batterie.

Application principale

BossCover RapidBond est idéal pour coller des panneaux isolants sur :

- Pare-vapeur
- Béton
- Bois
- Tôle d'acier
- PIR
- EPS, XPS
- Verre cellulaire
- Asphalte et bitume

AVANTAGES

Durcissement chimique
→ Traitement plus rapide et idéal pour le collage film sur film

Effet moussant élevé
→ Comble les irrégularités et empêche l'absorption dans les supports poreux

Utilisable à basse température
→ Période de traitement prolongée, même à partir de 5 °C

Adhérence rapide et gain de temps
→ Durcissement plus rapide que les colles 1K classiques

Facile à appliquer
→ Facile à utiliser grâce à la cartouche double et à l'applicateur à piles

Sécurité et performances testées
→ Excellente résistance au vent

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur	Méthode d'essai
Polymère de base	Polyuréthane	-
Couleur	Partie A : brun / Partie B : clair	Visuel
Temps ouvert (20 °C)	± 2 min	-
Durcissement (20 °C)	± 10 min	-
Résistance à la température	-40 °C à +140 °C	-
Viscosité	Granulés	-
Température de traitement	+5 °C à 30 °C	-
Couverture	± 14 m² / 1,5 cartouche double	-
Température de pose	5 °C - 25 °C	-

Application

Préparation de la surface

Veillez à ce que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse, de poussière ou de particules détachées. La surface doit être solide et résistante aux forces de succion du vent.

Application

1. Retirez le capuchon de la cartouche double et fixez le mélangeur statique.
2. Placez la cartouche dans l'applicateur à batterie et pulvérisez une petite quantité de colle jusqu'à ce que la couleur soit uniforme.
3. Appliquez la colle en bandes droites (largeur de bourrelet ± 6 mm) avec un espacement centre à centre de 300 mm (150 mm au niveau des bords du toit).
4. Placez les panneaux isolants dans la colle fraîche dans les 2 minutes.
5. Les cordons de colle moussent jusqu'à 20-40 mm pour une adhérence optimale à l'isolation.
6. Après environ 10 minutes (à 20 °C), vous pouvez commencer l'étanchéification.

Couleur

Partie A : Marron

Partie B : Clair

Emballage

à double cartouche de 1,5 l Compatible avec l'applicateur sans fil à batterie

Stockage et conservation

Conserver dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et à une température comprise entre 5 °C et 25 °C.

Durée de conservation : 12 mois.

Mesures de sécurité

Avant utilisation, consultez toujours la fiche produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations sur la santé, la sécurité et la manipulation.

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Elle n'implique toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier par ses propres tests si le produit convient à l'application prévue.