

BossCover

B

Steel Strip

Description du produit

La latte de fixation métallique BossCover Steel Strip est fabriquée à partir d'acier galvanisé (bande) avec revêtement aluzinc de 150 g/m² avec trous préperforés.

La BossCover Steel Strip est utilisée pour fixer mécaniquement la BossCover RMA Strip et la BossCover Perimeter Strip dans la surface de la toiture. Disponible en tube de 50 pièces ou à l'unité.

Application de base

La BossCover Steel Strip est principalement utilisée pour la fixation mécanique des bandes armées qui sont installées sous la membrane d'étanchéité. La BossCover Steel Strip est appliquée sous la membrane EPDM et absorbe les forces de traction. La latte de fixation métallique est appliquée pour assurer la stabilité au vent du relevé et pour compenser le retrait du matériau d'étanchéité EPDM. Il s'agit d'une alternative aux plaquettes de répartition de la pression.

Restrictions

Aucune.

VOORDELEN

La latte de fixation permet de répartir la pression uniformément sur toute la surface.

La tôle d'acier électrozinguée est moins sujette à la formation de rouille.

Fiche technique

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Matériau	Tôle d'acier électrozinguée
Longueur	3000 mm
Largeur	25 mm
Epaisseur	1.25 mm
Diamètre perforation	7.10 mm
Perforations	83.33 mm entraxe
Résistance à la traction N/mm ²	270-500

BossCover

Application

Préparation du support/primaire

Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Tous les bords coupés de la latte métallique doivent être arrondis et limés ou poncés pour éliminer les bavures et les bords tranchants. Enlever tous les résidus de coupe et de limage de la toiture

Application

1. Répartissez les lattes métalliques suivant le plan de calepinage et fixez-les dans le support à l'aide des fixations adéquates. Pour éviter le fléchissement de la latte, il est recommandé de commencer la fixation à une extrémité et de progresser vers l'autre extrémité.
2. Installez toutes les fixations à la bonne profondeur. Alignez la tête de la fixation avec la latte. Vissez suffisamment la fixation sans trop la serrer. Les lattes adjacentes ne peuvent pas se chevaucher, mais elles doivent être fixées côté à côté. Arrondir la latte juste à côté de la perforation.

Les lattes de fixation ne peuvent pas se croiser. A chaque intersection, la latte est terminée à 250 mm de la latte métallique transversale, de sorte que les lattes de recouvrement auto-adhésives puissent être appliquées sans se chevaucher.

Couleur

Métallique

CONDITIONNEMENT

Description	Dimensions en mm	Pièces/boîte
Bosscov Steel Strip	1.25 x 25 x 3000 mm	50

Stockage et durée de conservation

Stocker le matériel dans un endroit sec et propre, dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri des influences climatiques, jusqu'à son utilisation. La durée de conservation est illimitée si le produit est stocké conformément aux recommandations.

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont d'ordre général. Cependant, elles n'impliquent aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.