



Pipe Boot 25 - 152 mm

Description du produit

Le BossCover EPDM Pipe Boot est un passe-câble préformé en EPDM flexible, conçu pour assurer une étanchéité rapide et parfaite des passages de toiture ronds tels que les tuyaux et les conduits de ventilation. Grâce à sa couche adhésive intégrée avec ruban butyle sensible à la pression, le passe-câble s'installe facilement et en toute sécurité, sans utiliser de flamme nue ni de colle supplémentaire.

Les nervures robustes à double épaisseur offrent une excellente résistance à la déchirure et servent de guide de coupe précis, permettant d'ajuster parfaitement chaque raccord. Cela rend le Pipe Boot idéal pour les toitures EPDM durables qui exigent une finition et une fiabilité élevées.

Application principale

Spécialement conçu pour les passages de toit et les raccordements ronds, en remplacement des détails fabriqués à la main sur le chantier.

Le Pipe Boot simplifie l'installation, réduit le temps de traitement et garantit un résultat final esthétique et durable.

Restrictions

Ne convient pas pour une utilisation sur du bitume, du PVC ou du TPO.



AVANTAGES

- Installation rapide et facile
- Pas besoin de flamme nue
- Étanchéité durable et imperméable
- Ajustement parfait pour les passages ronds
- Forte adhérence sur la membrane EPDM
- Applicable à tous les types d'EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ruban butyle	valeur
Poids par m ²	1,4 kg/m ²
Couleur	Noir
Résistance à la traction	517 kPa (75 psi)
Allongement à la rupture	800-1200 %
Adhérence à 21 °C	1,43 - 1,79 kg/cm (8 - 10 psi)
Résistance au cisaillement à 21 °C	241 - 310 kPa (35 - 45 psi)

BossCover

Application

1. Appliquez le BossCover Primer sur la membrane EPDM pour une adhérence optimale.
2. Ne pas installer en contact direct avec du bitume ou des produits à base de goudron de houille.
3. Consultez les plans détaillés et les directives de pose BossCover pour une mise en œuvre correcte.
4. Appliquez uniquement dans des conditions sèches et dans la plage de température recommandée.

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Spécification	Valeur
Plage de diamètres	1" – 6" (2,54 – 15,24 cm)
Épaisseur de la membrane	1,52 mm
Épaisseur du ruban adhésif	0,76 mm
Épaisseur totale	2,28 mm
Nombre par boîte	10 pièces (colliers de serrage inclus)
Poids par carton	6,8 kg

Stockage et conservation

Conservez le BossCover Pipe Boot à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil et protégé de l'humidité et de la saleté. Le produit doit être conservé à une température comprise entre 16 °C et 27 °C pour une adhérence optimale. La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication, à condition que l'emballage reste fermé et soit conservé dans les conditions recommandées. Le film protecteur doit pouvoir être retiré facilement de la couche adhésive.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser ce produit ou tout autre adhésif, consultez la fiche produit et la fiche de données de sécurité. pour les précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Elles n'impliquent toutefois aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par ses propres tests, si le produit est adapté à l'application prévue.