



Narożnik BossCover Corner Flashing

BossCover



Opis produktu

Narożnik Corner Flashing firmy BossCover to okrągła, czarnamembrana formowalna o średnicy 220 mm. Przeznaczona do uszczelniania narożników w systemach dachowych BossCoverEPDM. Membrana charakteryzuje się wysoką elastycznością, dzięki czemu łatwo dopasowuje się do kształtu narożników. Dzięki wytrzymałości warstwy kleju, produkt nie kurczy się, nie wygina ani nie rozwarstwa wskutek obciążeń lub ruchów w systemie dachowym.

Zastosowanie

Idealna do uszczelniania wszelkiego rodzaju detali dachowych, takich jak narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto eliminują ryzyko kapilarności przy odpływach i na spoinach.

ZALETY

Odporność na promieniowanie UV i wilgoć - wydłużona żywotność

Doskonała przyczepność i formowalność - elementy uszczelniające wykorzystujące sprawdzoną technologię peel & stick

Montaż bez palnika i płynnych klejów - zwiększone bezpieczeństwo

Szybki i łatwy montaż - oszczędność czasu i pracy

Wodoszczelne detale - idealne do poszyci dachowych i oczek wodnych
Wartości

Arkusze danych technicznych

PARAMETRY TECHNICZNE

	Wartości typowe	Metoda badania
Polimer bazowy	EPDM	FTIR
Kolor	Czarny	Wizualny
Wytrzymałość na rozciąganie (bez utwardzenia)	250 psi maks.	ASTM D 412 (matryca C)
Rozciąganie (bez utwardzenia)	600% min.	ASTM D 412
Odporność na ozon	Brak pęknięć	ASTM D 1149
Wytrzymałość na odrywanie	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Wytrzymałość na ścinanie	20 psi przy 21°C	ASTM D 816
Temperatura pęknięcia	-46°C	ASTM D 2137

Przygotowanie podłoża/powierzchni

Podłoże powinno być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. Nie może być zaolejowane, zaśmiecone ani pokryte nieprzylepnymi powłokami. Powierzchnia robocza nie może zawierać ostrych krawędzi. W razie potrzeby, należy oczyścić ją za pomocą odpowiedniego środka odtłuszczającego do membran EPDM.

Montaż

1. Oczyść i zagruntuj całą powierzchnię, na którą zostanie nałożony narożnik BossCover Flashing
2. Za pomocą gąbki ściерnej nanieś grunt BossCover EPDM na wyznaczoną powierzchnię do pokrycia. UWAGA! Unikaj wykonywania czynności w temperaturze poniżej 4°C lub podczas kondensacji.
3. Sprawdź dłonią grunt pod kątem całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia gruntu zależy od temperatury otoczenia oraz wilgotności.
4. Umieść narożnik BossCover Corner Flashing na zagruntowanej powierzchni, następnie usuń taśmę ochronną. Dociśnij dłonią, następnie odpowiednio uformuj narożnik.
5. Dociśnij przyklejoną powierzchnię silikonowym wałkiem, tak by zapewnić w ten sposób dokładne przyleganie.
6. Dokładnie uszczelnij wszystkie spoiny za pomocą gumowego uszczelniacza BossCover.

Kolor

Czarny

Opakowanie

Opakowanie zawiera 20 szt. narożnika BossCover Flashing o średnicy 220 mm

Przechowywanie i okres trwałości

Przed użyciem przechowywać w zacienionym miejscu. Okres trwałości wynosi 36 miesięcy pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą produktu oraz kartą charakterystyki. Zawierają one kluczowe informacje odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Podane informacje opierają się na naszych testach i doświadczeniach i mają one charakter ogólny. Nie stanowią one jednak podstawy gwarancji ani roszczeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie we własnym zakresie testów w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania.