

BossCover



VapourShield Primer

Productomschrijving

BossCover VapourShield Primer is een oplosmiddelhoudende hechtprimer op basis van synthetisch rubber en speciale harsen. Deze primer zorgt voor een krachtige en duurzame hechting van dampremmende lagen, zelfklevende membranen en EPDM-toepassingen. De snelle droogtijd en hoge kleefkracht maken het product ideaal voor efficiënte verwerking op de werf.

Hoofdtoepassing

BossCover VapourShield Primer wordt gebruikt om diverse ondergronden voor te bereiden op verlijming met BossCover zelfklevende membranen, tapes en kitten. Geschikte ondergronden zijn onder meer:

- Beton
- OSB, multiplex (plywood)
- Ongecoate metalen oppervlakken
- Bitumineuze materialen
- PIR/PUR-isolatie met cachering
- Asfalt

Niet geschikt voor gebruik op PVC- of TPO-dakmembranen, geëxtrudeerde of geëxpandeerde polystyreen isolatie zonder cachering.

Beperkingen

Niet gebruiken als reiniger. Ondergrond moet droog, schoon en vrij van stof, olie, ijs of vocht zijn. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5 °C of bij kans op condensvorming. Beperkte houdbaarheid na opening.



VOORDELEN

Sneldrogend → vermindert wachttijd en versnelt installatie

Hoge kleefkracht → zorgt voor een sterke, duurzame hechting

Breed inzetbaar → toepasbaar op uiteenlopende ondergronden

Gebruiksvriendelijk → eenvoudig aan te brengen met roller, borstel of spray

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Typische waarden	
Basis	Synthetisch rubber en harsen
Kleur	Zwart
Vaste stoffen	15-21%
Viscositeit	Roller/borstel/spray geschikt

Droogtijd (20°C)	15-20 minuten
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C
Gewicht per liter	ca.0,75 - 0,80 kg
VOC-gehalte	Oplosmiddelhoudend

Toepassing

Voorbereiding van het oppervlak

Ondergrond reinigen, droog maken en vrij houden van stof, vet, olie, ijs of vocht. Loszittende delen verwijderen. Indien nodig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel aanbrengen.

Toepassing

1. Voor gebruik goed schudden of roeren; tijdens gebruik regelmatig herhalen
2. Niet verdunnen
3. Niet roken tijdens gebruik
4. Primer onverdund aanbrengen met een roller, borstel of spray in een dunne, egale laag
5. Op een breder gebied aanbrengen dan het hechtingsvlak voor volledige dekking
6. Wachten tot de primer handdroog is (glanzend en licht kleverig)
7. Maximale open tijd: 4 uur bij 20 °C – daarna opnieuw primeren indien nodig
8. Na plaatsing van membraan of tape stevig aandrukken/aanrollen

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover VapourShield Primer 20 L

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Houdbaarheid: 12 maanden ongeopend.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit product gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is gebaseerd op testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt geen aansprakelijkheid in. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.