

BossCover



VapourShield Primer

Productomschrijving

BossCover VapourShield Primer is een oplosmiddel houdende hechtprimer op basis van synthetisch rubber en speciaal geselecteerde harsen. Deze primer bevordert een sterke en langdurige hechting van zelfklevende dampschermen. Dankzij de snelle droogtijd en hoge kleefkracht is het product uitermate geschikt voor een vlotte en efficiënte toepassing op de werf.

Hoofdtoepassing

BossCover VapourShield Primer wordt gebruikt om verschillende ondergronden optimaal voor te bereiden op de verlijming van BossCover zelfklevende dampschermen i.e. VapourShield BIT en VapourShield HM.

- Beton
- OSB en multiplex (plywood)
- Metalen oppervlakken

Het verbruik bedraagt ca. 4m²/L en is afhankelijk van het type en de absorptiegraad van de ondergrond.

Beperkingen

Niet gebruiken als reinigingsmiddel.

Breng het product niet aan bij temperaturen lager dan 5 °C of wanneer er kans is op condensvorming.

Na opening is het product beperkt houdbaar.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, laagdikte en de absorptiegraad van de ondergrond.



VOORDELEN

Sneldrogend → vermindert wachttijd en versnelt installatie

Hoge kleefkracht → zorgt voor een sterke, duurzame hechting

Breed inzetbaar → toepasbaar op uiteenlopende ondergronden

Gebruiksvriendelijk → eenvoudig aan te brengen met roller, borstel of spray

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Typische waarden
Basis	Synthetisch rubber en harsen
Kleur	Zwart
Vaste stoffen	15-21%
Viscositeit	Roller & borstel geschikt

Droogtijd (20°C)	15-20 minuten
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C
Gewicht per liter	ca.0,75 - 0,80 kg
VOC-gehalte	Oplosmiddelhoudend

Toepassing

Voorbereiding van het oppervlak

De ondergrond moet droog, schoon en vrij zijn van stof, olie, ijs of vocht.

Loszittende delen verwijderen - Indien nodig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.

Verwerking

1. Voor gebruik goed schudden of roeren; tijdens gebruik regelmatig herhalen
2. Niet verdunnen
3. Primer met een roller of borstel in een dunne, egale laag aanbrengen
4. Op een breder gebied aanbrengen dan het hechtingsvlak voor volledige dekking te garanderen.
5. Wachten tot de primer handdroog is (glanzend en licht kleverig)
6. De Primer blijft tot 4 uur na aanbrengen (bij 20 °C) effectief. Is deze tijd verstreken, dan dient de ondergrond opnieuw te worden voorzien van primer.
7. Na plaatsing van het zelfklevend dampscherm stevig aandrukken/aanrollen.

Kleur

Zwart

Verpakking

BossCover VapourShield Primer 20 L

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

Houdbaarheid: 12 maanden ongeopend.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit product gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is gebaseerd op testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt geen aansprakelijkheid in. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.