

BossCover



Kabel- doorvoer

Productomschrijving

BossCover Kabeldoorvoeren zijn voorzien van een slabbe van volledig gevulkaniseerde EPDM met een zelfklevende onderzijde. BossCover Kabeldoorvoeren is ontworpen om kabels en leidingen van zonnepanelen, airco's, warmtepompen etc. waterdicht door het dak te laten leiden. De BossCover Kabeldoorvoer is hersluitbaar met de mogelijkheid te richten naar alle kanten. Door verschillende modulaire onderdelen kan de BossCover Kabeldoorvoer aangesloten worden op verschillende buisdiameters en kan het ook worden toegepast als ontluchting.



VOORDELEN

- Snel en makkelijk te plaatsen
- 360 graden te draaien
- Zelfklevend
- Modulair toepasbaar

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
BossCover Grondplaat	90 - 100mm / 150 - 160mm
BossCover Kabeldoorvoerap	90 - 100mm / 150 - 160mm
BossCover adapter Grondplaat 90 - 100mm	50 - 60mm / 70 - 80mm / 80 - 90mm
BossCover adapter Grondplaat 150 - 160mm	110 - 125mm
BossCover Ontluchtingskap	90 - 100mm / 150 - 160mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	BossCover EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Plaats de BossCover Grondplaat en bevestig deze aan de onderconstructie met 6 schroeven.

Teken het gebied af waar de zelfklevende manchet aangebracht gaat worden op het EPDM membranen. Breng de BossCover EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de BossCover EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Verwijder de wegtrekfolie en druk handmatig de EPDM slabbe aan. Druk vervolgens de EPDM slabbe aan met een aandrukroller. Alle randen dienen te worden afgeseald met de BossCover Rubber Seal. Bevestig vervolgens de onderste deel van de Kabeldoorvoerkap en klik deze vast. Nadat de kabels/leidingen aangebracht zijn plaats het bovenste deel van de Kabeldoorvoerkap en klik deze vast. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

Artikel	Diameter	Doosverpakking
BossCover Grondplaat	90 - 100mm	stuks
BossCover Grondplaat	150 - 160mm	stuks
BossCover Kabeldoorvoerkap	90 - 100mm	stuks
BossCover Kabeldoorvoerkap	150 - 160mm	stuks
BossCover Ontluchtingskap	90 - 100mm	stuks
BossCover Ontluchtingskap	150 - 160mm	stuks
BossCover adapter Grondplaat	50 - 60mm	stuks
BossCover adapter Grondplaat	70 - 80mm	stuks
BossCover adapter Grondplaat	80 - 90mm	stuks
BossCover adapter Grondplaat	110 - 125mm	stuks

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.