

BossCover



Pipe Boot 25 - 152 mm

Productomschrijving

De BossCover EPDM Pipe Boot is een voorgevormde doorvoerboord in flexibel EPDM, ontworpen voor een snelle, waterdichte afdichting voor ronde dakdoorvoeren zoals buizen en ventilatiekokers. Dankzij de geïntegreerde kleeflaag met drukgevoelige butyltape kan de doorvoer eenvoudig en veilig worden aangebracht zonder gebruik van open vuur of extra lijm.

De robuuste, dubbel verdikte ribben zorgen voor uitstekende scheurweerstand en dienen als nauwkeurige snijgeleiding, waardoor elke aansluiting perfect op maat kan worden aangepast. Dit maakt de Pipe Boot ideaal voor duurzame EPDM-daken met hoge eisen aan afwerking en betrouwbaarheid.

Hoofdtoepassing

Speciaal ontwikkeld voor ronde dakdoorvoeren en aansluitingen, ter vervanging van handmatig vervaardigde details op de werf. De Pipe Boot vereenvoudigt de installatie, verkort de verwerkingstijd en garandeert een esthetisch en duurzaam eindresultaat.

Beperkingen

Niet geschikt voor gebruik op Bitumen, PVC, of TPO.

VOORDELEN

Snelle en eenvoudige plaatsing

Geen open vuur nodig

Duurzame, waterdichte afdichting

Perfekte pasvorm voor ronde doorvoeren

Sterke hechting op EPDM-membraan

Toepasbaar op alle soorten EPDM

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Butyltape	waarde
Gewicht per m ²	1,4 kg/m ²
Kleur	Zwart
Treksterkte	517 kPa (75psi)
Rek bij breuk	800-1200%
Hechtingssterkte bij 21°C	1,43 - 1,79 kg/cm (8 - 10 psi)
Afschuifsterkte bij 21°C	241 - 310 kPa (35 - 45 psi)

Toepassing

1. Primer het EPDM-membraan met BossCover Primer voor een optimale hechting.
2. Niet installeren in direct contact met bitumen of koolteerproducten.
3. Raadpleeg de BossCover detailtekeningen en plaatsingsrichtlijnen voor correcte verwerking.
4. Breng enkel aan bij droge omstandigheden en binnen het aanbevolen temperatuurbereik.

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Specificatie	Waarde
Diameterbereik	1" – 6" (2,54 – 15,24 cm)
Dikte membraan	1,52 mm
Dikte tape	0,76 mm
Totale dikte	2,28 mm
Aantal per doos	10 stuks (inclusief klembanden)
Gewicht per doos	6,8 kg

Opslag en houdbaarheid

Bewaar de BossCover Pipe Boot binnenshuis, uit direct zonlicht en beschermd tegen vocht en vuil. Het product moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 16 °C en 27 °C voor een optimale kleefkracht. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden vanaf de productiedatum, op voorwaarde dat de verpakking ongeopend blijft en onder aanbevolen omstandigheden wordt bewaard. De beschermfolie moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van de kleeflaag.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.