

Prestatieverklaring

DoP 250901-13984

In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR)

1. Producttype

BossCover VapourShield HM

2. Identificatie van het bouwproduct

Productiecode: zie product en/of verpakking

3. Beoogd gebruik

Zelfklevende dampremmende laag overeenkomstig EN 13984:2013, Type A, bedoeld voor toepassing als dampscherm in warmdakconstructies.

4. Fabrikant

BossCover Nederland
De Poort 21
4411 PB Rilland
Nederland

5. Gemachtigde vertegenwoordiger

Niet van toepassing

6. Systeem voor beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid (AVCP)

Systeem 3

7. Aangemelde instantie(s)

Kiwa BDA Testing, aangemelde instantie nr. 1640, heeft de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesten voor de relevante kenmerken overeenkomstig EN 13984:2013.

8. Europese technische beoordeling (ETA)

Niet van toepassing

9. Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Eenheid	Testnorm	Prestatie
Waterdichtheid	-	EN-1928	Voldoet
Nageldoorscheurweerstand, longitudinaal	N	EN-12310-1	≥ 350
Nageldoorscheurweerstand, transversaal	N	EN-12310-1	≥ 380
Treksterkte, longitudinaal	N/50 mm	EN-12311-2	≥ 850
Treksterkte, transversaal	N/50 mm	EN-12311-2	≥ 850
Rek bij breuk, longitudinaal	%	EN-12311-2	≥ 2,5
Rek bij breuk, transversaal	%	EN-12311-2	≥ 3,0
Schuifweerstand van naden, longitudinaal	N/50 mm	EN-12317-2	≥ 700
Schuifweerstand van naden, transversaal	N/50 mm	EN-12317-2	≥ 450
Waterdampdoorlatendheid / Sd-waarde	m	EN-1931	≥ 1500
Reactie bij brand	Klasse	EN-13501-1	F

10. Verklaring

De prestaties van het in punt 1 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de in punt 9 gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

John van der Reest
Sr. Technical Specialist Certification & Quality Control

Rilland, april 2026