

TermoGreen

BIK

Uden brug af
cement og vand



TermoGreen

- letvægtsisolering til
nybyg og renovering

Made of
Neopor®
provided by BASF

TermoGreen

- letvægtsisolering til nybyg og renovering



Anvendelse

TermoGreen, en letvægtsisolering baseret på EPS-kugler og binder. TermoGreen er ideelt til renoveringsprojekter og anvendes til etablering af isoleringslag, hvor der stilles krav til lav vægt af håndterings- eller konstruktionsmæssige årsager. Hurtig og nem udførelse som giver maksimal isoleringsevne langs vægge og omkring installationer. EPS-perler og Binder blandes og fordeles derefter på overfladen. Massen udjævnes med en afretter i ønskede tykkelse. Efter tørring er overfladen klar til udlægning af afretningslag og efterfølgende belægning.

TermoGreen leveres med Neopor® perler fra BASF og TermoGreen Binder fra BASF.



Indlysende fordele

- Hurtig og nem udlægning fra 3 cm
- Ingen tunge løft - ingen spild
- Ingen besværlig transport og tilskæring af isoleringsplader
- Høj isoleringsevne
- Trykstyrke 80 kPa
- Densitet 27-30 kg pr. m³ udlagt
- Erstatte trinslydsprodukter
- Kræver ingen afdækning af vægge
- Ingen samlinger - ingen kuldebroer
- Enkel montering af clips til gulvvarme
- Tørretid - afhænger af tykkelse og temperatur
- Blandes i specialudviklet blander som sikrer og dokumenterer ensartet kvalitet

Tekniske data

TermoGreen	Neopor® (Grå EPS)
Lambda værdi (EN 13163)	0,033 W/mK
Vægt, når den er tør	+/- 27 kg/m ³
Trykstyrke ved 10% (EN 826)	+/- 80 kPa
Fugtoptagelse ved nedsækning	Max 3%
Brandklassifikation (EN13501-1)	F

Blandingsforhold

TermoGreen
1 m ³ EPS-perler til 8 liter Binder

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.