

Teknisk datablad

TermoGreen Binder

Polymerdispersioner til konstruktion

Kemisk natur

Vandig polymerdispersion af en acrylsyreestercopolymer. TermoGreen Binder fremstilles uden tilsætning af APEO, ammoniak eller formaldehyd.

TermoGreen Binder bruges som bindemiddel til fremstilling af TermoGreen PRO og TermoGreen PLUS og er et højtydende konstruktionsklæbemiddel. Højtydende klæbemiddel danner stærke bindinger på EPS-perlerne.

Egenskaber

Fysisk form	Flydende, vandig polymerdispersion		
Tekniske data (ikke leverings- specifikation)	Fast indhold	DIN EN ISO 3251	~ 62 %
	pH-værdi	DIN ISO 976	6,4 – 7,2
	Viscosity	DIN EN ISO 3219 (23 °C, 250 1/s)	40 - 250 mPa·s
	Glasomdannelsesstemperatur	DIN EN ISO 11357	~ 7 °C

Sikkerhed

Ved håndtering af dette produkt skal du overholde de råd og oplysninger, der gives i sikkerhedsdatabladet, og overholde beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger på arbejdspladsen, der er tilstrækkelige til håndtering af kemikalier.

Note

Dataene i denne publikation er baseret på vores nuværende viden og erfaring. I betragtning af de mange faktorer, der kan påvirke behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke processorer fra at udføre deres egne undersøgelser og tests; Disse data indebærer heller ingen garanti for visse egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål. Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proportioner, vægte osv. givet heri kan ændres uden forudgående information og udgør ikke den aftalte kontraktmæssige kvalitet af produktet. Den aftalte kontraktmæssige kvalitet af produktet er udelukkende resultatet af erklæringerne i produktspecifikationen. Det er modtagerens ansvar at sikre, at eventuelle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.

Udgave: juli 2019 Dette datablad vil blive ugyldigt, hvis det erstattes af en senere version.