


MICA Mini






Características

- Botón táctil multifunción.
- Anillo luminoso de estado personalizable.
- Conector USB tipo C.
- Conectividad Wi-Fi.*

Dimensiones y peso



Peso: 230 gramos.

Instalación

- Sobremesa.
- Montaje en pared (canaleta).
- Montaje en pared (caja eléctrica).

Opciones de alimentación **

- 110 - 240V AC 50-60 Hz 0.2A.
- 8 - 36V DC 2A 10W.
- RJ45 PoE 54VDC 12.95W (802.3af en adelante).
- USB tipo C 5VDC 2A (solo para sobremesa).

Otras opciones de conectividad **

- LoRaWAN 868 MHz.
- LoRaWAN 915 MHz.
- NB-IoT / LTE-M.
- Sigfox 868 MHz.
- Sigfox 915 MHz.
- Ethernet.

Opciones de comunicación local **

- Modbus RTU (RS-485) & TCP/IP (inalámbrico).
- BACnet IP.

* El dispositivo sólo puede conectarse a redes WiFi de 2,4 GHz con protocolos 802.11 b/g/n (802.11n hasta 150 Mbps). Protocolos de autenticación y seguridad soportados: WPA2 (Personal), WPA2 Enterprise, WPA3 (Personal) y WPA3 Enterprise.

** Las opciones de alimentación, conectividad (excepto Wi-Fi), comunicación local e instalación o sensores extra, deben ser especificadas y solicitadas por el cliente.



Sensores

Temperatura

Sensor: Silicon bandgap / Unidad de medida: °C

Rango: -40 - 125 °C / Resolución: 0,1 °C

Precisión: $\pm 0,5$ °C

Lifespan¹: >10 años

Humedad Relativa

Sensor: Capacitivo / Unidad de medida: %RH

Rango: 0 - 100 %RH / Resolución: 1 %RH

Precisión: ± 2 %RH

Lifespan: >10 años

CO₂

Sensor: NDIR / Unidad de medida: ppm

Rango: 400 - 10.000 ppm / Resolución: 1ppm

Precisión: $\pm(30 + 3\% \text{ m.v.})$ ppm

Lifespan: >10 años

Sensores adicionales

Ruido

Sensor: Micrófono MEMS / Unidad: dB

Rango: 30 - 120 dB / Resolución: 1 dB

Precisión: ± 5 dB

[1] Lifespan se basa en el tiempo medio de vida útil del sensor, en el cual se garantiza la precisión especificada. Tras los años indicados, se recomienda sustituir el sensor para garantizar la precisión de la medida.

Indicadores

Calidad de Aire Interior [↗](#)

Rango: 0 - 100 index point

Resolución: 1 index point

Confort Thermohigrometrico [↗](#)

Rango: 0 - 100 index point

Resolution: 1 index point

Resistencia a la Proliferación de Moho [↗](#)

Rango: 0 - 100 index point

Resolution: 1 index point

Resistencia a la Propagación de Virus [↗](#)

Rango: 0 - 100 index point

Resolution: 1 index point

Eficacia de la Ventilación [↗](#)

Rango: 0 - 100 index point

Resolution: 1 index point



1. Para instalar y configurar tu MICA, consulta el [repositorio](#) en nuestra página web.

2. Accesorios autorizados: Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del dispositivo, utilice únicamente cables y adaptadores de corriente suministrados por inBiot. inBiot no se hace responsable del funcionamiento incorrecto, los posibles daños o la pérdida de la garantía que se deriven del uso de accesorios no conformes.

3. Algunos sensores requieren de precalentamiento, por lo que es posible que no muestren datos durante los primeros minutos u horas desde su alimentación.

4. Durante las primeras 24 horas desde la conexión del MICA, asegúrate de que se alcanzan los valores de concentración del aire ambiental limpio mediante una adecuada ventilación para garantizar una calibración inicial óptima.

5. Mantén una ventilación suficiente de manera periódica para garantizar el rendimiento de los sensores, ya que algunos trabajan con algoritmos de auto calibración.

6. El ciclo de calibración del CO₂ es de 48 horas, por defecto. Si deseas modificarlo, accede a la sección Calibración de la [App inBiot Setup](#).

7. Condiciones de operación recomendadas: 5 - 45°C y 20 - 80%RH. Condiciones de operación máximas admisibles: -10 - 50°C y 0 - 95%RH.

8. Los dispositivos MICA ventilan tanto por los laterales como por la entrada de aire situada en la parte trasera, por lo que es fundamental no cubrirlos para garantizar correctas medidas de los sensores.

9. No se debe instalar MICA en conductos de aire o en zonas expuestas a corrientes de aire con caudales elevados, ya que puede afectar a su rendimiento, precisión y vida útil.

10. No se debe instalar MICA en lugares expuestos directamente a la luz solar o cercanos a fuentes de calor, debido a que las mediciones pueden verse afectadas.

11. Abstente de manipular o utilizar piezas de repuesto no oficiales para la reparación o el mantenimiento del dispositivo. Cualquier intento de hacerlo resultará en la pérdida automática de la garantía del dispositivo.

12. El MICA está diseñado para la monitorización de la calidad del aire en espacios interiores. Su uso en exteriores es responsabilidad del usuario y cualquier daño resultante del mismo invalidará la garantía.

13. Evita la instalación de MICA en espacios interiores con una humedad relativa continua superior al 85% sin condensación, ya que podría producir daños irreparables en el dispositivo.

14. Para cualquier consulta adicional, contáctanos mediante el formulario disponible en la [página de](#)

