

MAX-AIR[®]

VENTILATEUR D'EXTRACTION

**DIRECT
DRIVE**



SILENCIEUSE



EFFICACE



PERFORMANTE



PUISSANTE

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX
WWW.VENTEC.CA



VENTEC

SERIES

VFD INTÉGRÉ

MAX-AIR

DIRECT DRIVE



- **Moins de maintenance** → Sans courroie, donc moins d'usure
- **Performance stable** → Flux d'air constant et fiable
- **Économies d'énergie** → Ventilateur à vitesse variable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION	72" (1.83M)
PUISSANCE	4 HP (3 KW)
PHASE	1 et 3 disponibles
VOLTAGE (V)	230 et 360-460
AMPÉRAGE	6.6-4.5
CONTRÔLE DE VITESSE	VARIABLE
RPM	100-319
PALES	ALUMINIUM/PVC
CADRE DE LA FAN	POWDER COATED STEEL
PROPULSEUR	5 PLASTIC BLADES
OUVERTURE REQUISE	78-1/2 X 78-1/2 (2.00M X 2.00M)
0" SP	
AIR FLOW	49 578 CFM (84 234 M/H)
CFM/W	22,8 (38,7 m3/h/W)

BÉNÉFICES VFD

Variateur de fréquence intégré pour une efficacité maximale du ventilateur

EMC-C2 : faibles interférences électromagnétiques

Commande 0-10 V ou Modbus

IP66 :
étanche à la poussière et résistant à l'eau,
câbles blindés, connexions étanches

Démarrage/arrêt progressif = durée de vie plus longue, moins d'entretien

1. Le courant du moteur peut varier en fonction des normes du fabricant.
2. La vitesse indiquée (RPM) est nominale. Les performances sont basées sur la vitesse d'essai réelle.
3. Les résultats des performances incluent la résistance causée par le cône, la grille et les volets.

