

Netzanschlussleitung Wechselrichter

Schwere Gummischlauchleitung nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge Landwirtschaftliche-Geräte, Baustellen bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Nutzwasser.

Gummischlauchleitungen dürfen auch fest verlegt werden, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, auf Baggern und Hebezeugen.

Artikelbezeichnung H07RN-F 3G 2,5

Artikelklasse Flexible Leitung

Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²

Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig

Ader-Zahl 3

Ader-Isolation Gummi (EPR)

Ader-Kennzeichnung Farbe

Schutzleiter Ja

Schirm Nein

Mantel-Material Gummi (EPR)

Mantel-Farbe schwarz

Ausführung rund

Halogenfrei nach EN 50267-2-2 nein

Flammwidrig nach EN 60332-1-2 ja

Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Ja

Außendurchmesser ca. 10 mm

Kabeltemperatur in Bewegung -30...60 °C

Kabeltemperatur fest verlegt -30...60 °C

Nennspannung U0 450 V

Nennspannung U 750 V

Aderanzahl und Querschnitt: 3 x 2,5 mm² (3G2,5)

Kabeltyp: Gummikabel H07RN-F

Farbe: schwarz

Kabellänge: 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter

Die BC01 Buchse Female von Betteri (MPN BC01B) wird für den Anschluss an einen Envertech-, Hoymiles- oder Huayu-Wechselrichter. Die Gegenseite kann an eine H07RN-F Gummischlauchleitung mit einem Durchmesser von 10-14mm angeschlossen werden. Es handelt sich um eine dreipolige Buchse, die aus UV-beständigem Material gefertigt ist. Zusätzlich ist sie nach Schutzklasse IP67 staub- und wasserdicht und somit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Geeignet für 1-phasige Wechselrichter von z.B. Envertech, Hoymiles oder Huayu

Geeignet für Leitungen mit einem Durchmesser von 10-14mm

Staub- und wasserdicht nach IP67

UV-Beständig – Geeignet für Innen- und Außenmontage

Polzahl: 3-polig

Material: Kunststoff

Betriebstemperaturbereich: -40°C - +85°C

Nennspannung: 230V AC

Nennstrom: 25A

Abmessungen: 85,5 x 34,8 x 34,8 mm

Gewicht: ca. 50g

Schuko Stecker

Schutzkontakt-Stecker mit Knickschutztülle, Stecker 250V (16A), spritzwassergeschützt und langlebig Kann für 6-16mm Kabel Schutzkontakt Stecker aus SEBS, IP44, bruchfest, schwarz

Hersteller	HITRENDS
Artikelnummer	HITRENDS
Produktabmessungen	10.4 x 3.65 x 4.2 cm; 153 Gramm
Herstellerreferenz	HITRENDS
Farbe	Schwarz
Material	Polycarbonat
Volt	240 Volt
Watt	3000 Watt
Maximalleistung	4000 Watt
Artikelgewicht	153 g

