

## ADAPTADORES : **ABRAZADERA DE REPARACION ACERO INOX.**



### MATERIALES: MAXIMA PRESION SERVICIO **PN-16**

1	CUERPO/BODY	ACERO INOXIDABLE AISI-304/ STAINLESS STEEL
2	TORNILLOS/ BOLT	AISI/304/ AISI-304
3	JUNTA DE CAUCHO/RUBBER	E.P.D.M./E.P.D.M

### CAMPO DE APLICACIONES:

Abrazaderas aptas para solucionar diversos problemas en tuberías de fundición dúctil, pvc , fibrocemento, etc...





grupo  
**AlmagroMur**  
VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA RIEGO  
Y OBRA CIVIL

Abrazadera de reparación doble banda, doble cierre, largo 20 cm  
para tubos de acero, fundición gris, fundición dúctil, fibrocemento y PVC.

Presión de trabajo estándar:

- 16 bar hasta 200 mm;
- 10 bar de 200 a 500mm



**RANGOS DISPONIBLES**

140-160	225-246	322-344
159-180	230-250	337-358
165-185	240-260	347-367
168-189	250-270	365-385
170-190	269-289	382-402
176-196	273-293	396-420
190-210	282-302	410-430
195-217	295-315	420-440
210-230	299-330	435-455
216-238	315-335	

Abrazadera de reparación simple banda, 1 cierre, largo 15 cm  
Para tubos de acero, fundición gris, fundición dúctil, fibrocemento y PVC.

Presión de trabajo estándar:

PN16



**RANGOS DISPONIBLES**

48-52	95-102	135-145
54-58	98-108	145-155
60-67	102-112	151-161
67-74	106-116	
70-77	108-118	
73-80	113-123	
76-83	118-128	
82-89	120-131	
87-94	125-135	
91-98	132-142	