

## Alumatte Standard 12 mm mit Ripseinlage



- Innenbereich
- Eingangshalle
- Hohe Beanspruchung
- Drainage
- Absorption
- Schmutzabkratzer
- Rollstuhlfreundlich
- Feuerresistant CFL-S1 (auf Anfrage)

### BESCHREIBUNG

Aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und einer Gesamthöhe von 12 mm. Die speziell gerundete Oberfläche sorgt für die bestmögliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldämmung.

<b>TRÄGERPROFIL</b>	Aluminium Natur Höhe 9 mm x 24 mm Breite
<b>EINLAGE</b>	Rips-strapazierfähige Ripseinlage
<b>BRANDVERHALTEN</b>	Normal entflammbar auf Anfrage in CFL – S 1 Lieferbar
<b>VERBINDUNG DER ELEMENTE</b>	Edelstahlseil ø 1,8 mm
<b>VERSCHLUSS</b>	Rostfreier Spezialnippel mit Edelstahlinbusschraube
<b>PROFILABSTAND</b>	Gummi 5 mm
<b>UNTERSEITE DER MATTE</b>	Akustikflies
<b>GESAMTHÖHE</b>	12 mm - mit Akustikflies
<b>GEWICHT</b>	10 kg/m <sup>2</sup>
<b>RIPSFARBEN</b>	anthrazit, schwarz, grau, blau, braun
<b>KLEBER</b>	PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten - Dichtstoff auf Polyurethanbasis
<b>DYNAMISCHE BELASTUNG</b>	1500 kg/1 dm <sup>2</sup>
<b>RUTSCHFESTIGKEIT</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11

### BEFAHRBARKEIT

- Kinderwagen
- Rollstühle
- Einkaufswagen
- Transportkarren

### QUERSCHNITT



Alumatte Standard - Rips Höhe 12 mm

**UNSER PROFI-TEAM BERÄT SIE  
GERNE AUSFÜHLICH!**