

Paigaldusjuhend

Toote spetsifikatsioon



Lae alla APP

1) Otsige või skannige QR-koodi, et laadida alla rakendus „Smart Life“ või „Tuya Smart“ Android 4.0 ja uuemad versioonid või iOS 8.1 ja uuemad versioonid.



- 2) Registreeru või logi sisse: Registreeri konto vastavalt APP-i näpunäidetele ja logi sisse APP-i kasutajaliidesse.
- 3) APP ühendamine: Lülitage oma mobiilifoni Bluetooth sisse, seejärel lülitage valgus sisse, kui valgus on kiire vilkumise all, avage APP ja otsige ja lisage seadmed. Valige 2.4G võrgud ja logige sisse õige WIFI nime ja parooliga, et siduda kuni seadmete lisamise õnnestumiseni.



APPI toimimine

Saate seadistada ja reguleerida heledust, värve, stseene, muusikarežiimi ja taimerit rakenduse kasutajaliideses.



FCC avaldus

1. See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine sõltub järgmistest kahest tingimusest:
(1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
(2) See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut töö.
2. Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.
Märkus: Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirmäärtustele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on loodud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamute paigaldamiseks.
3. Käesolevat seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirmäärtustele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirangud on ette nähtud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamute paigaldamiseks. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside häireid. Siski ei ole garantiit, et konkreetses paigalduses ei esine häireid. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitate kasutajat pöörduda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:
 - Suunake vastuvõtut antenn ümber või paigutage see ümber.
 - Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
 - Ühendage seade pistikupessa, mis asub erinevas vooluahelas kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
 - Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogunud radio-/televisioonitehnika poole.Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie koha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.

Color
RGBIC

Voltage
DC 24V


Power
12W

Control
APP + IR Remote


Parts list
Kuksantlampa x6 Adapter x1 Kleepilind x7
Pistik x8 Käsiarvuti x1 Kruvi x8 Kaugjuhtimispult x1

Toote funktsioonide skeem

1. Kleepige kleeplint kontrolleri ja valguse tagaküljele.




2. Võtke üks pistik ja ühendage see kontrolleri ja valguse külge, üks ots ühendage kontrolleri, teine ots ühendage valguspaneeli mis tahes porti. Veenduge, et nool märk näitab alati järgmise paneeli poole ja ühendage see järgmise paneeliga.



3. Ühendage ülejäänud valguspaneelid vastavalt oma kavanditele.



4. Kontrolleri ühendatakse 24V alalisvoolu toiteallikaga ja 5V USB-pordiga ning kontrollitakse, kas väga kerged paneelid töötavad hästi.



5. Puhastage paigalduskoha pind (näiteks seinale).
6. Eemaldage kontrolleri ja valguskeha külge kleepunud kleepilindi eemalduspaber, kleepige see paigaldatavale seinale ja vajutage iga valgustuspaneeli osa tihedalt kinni.

Märkus

1. Palun ärge paigaldage valgustid seinapaberile, lubjaseinale, ebakorrapärasele seinale ja me ei soovita paigaldada valgustid ruumi lakke.
2. Kui te muretsate, et kleepilint ei ole piisavalt tugev, võite kasutada meeskondu, et kinnitada ühendused seinale.
3. Kui soovite valgustuspaneeli eemaldada, tõstke lihtsalt valgustuspaneeli jõuliselt üles, et ühendada lahti ühendada.

Toote toimimine

Nuppe kasutamine

Klõpsake, et avada
Toimetiklõps sulgemiseks
Režiimipikk vajutus 5 sekundit, et lähtestada



Dimmeridatav

Muusika režiim

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Toiteallikas: 3V nööpelement
Juhtimiskaugus: 5-8 meetrit avatud alal
Enne kasutamist eemaldage PVC-kile kaugjuhtimispuldi tagaküljelt ja vajutage toitenuppu enne kasutamist.



Features	Action	Remote controller buttons
ON/OFF	Short press	
Pause/beat	Short press	
Speed/sensitivity	Short press	
Dynamic mode switching	Short press	
Music mode	Short press	
Automatic mode	Short press	
Brightness +/-	Short press	
Static color switching	Short press	
W R G B	Short press	