

مرحبًا بكم في مستقبل تنظيف السيارات. نقدم لكم مقارنة شاملة بين أربعة من أكثر أجهزة التنظيف تطورًا في السوق: جهاز الرول أوفر RS، جهاز الرول أوفر RA، جهاز الرول أوفر RH، وإضافة إلى ذلك، جهاز RCV بدون فرش من إنتاج شركة واش ثرو ، الذي يعتبر من أعلى فئات الأجهزة بدون فرش. كل جهاز مصمم بعناية ليقدّم لكم الأداء الأمثل مع التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الذي يضمن لكم تجربة تنظيف استثنائية.

اكتشفوا كيف يمكن لهذه الأجهزة المتقدمة تحسين تجربة تنظيف سيارات عملائكم، وضمان الحفاظ على جودتها ونظافتها بأفضل الطرق الممكنة.

أجهزة الرول أوفر		أجهزة بدون فرش		
جهاز الرول أوفر RS	جهاز الرول أوفر RA	جهاز الرول أوفر RH	جهاز بدون لمس RCV	
				
المواصفات الأساسية				
مساحة المحل المطلوبة	الطول: 12م - 13م العرض: 4م (4.5م في حالة اختيار التأسيس الأرضي) الارتفاع: 3.60م (5.5م في حالة اختيار التأسيس الجداري)	الطول: 10م إلى 11.20م العرض: 3.90م (4.30م في حالة اختيار التأسيس الأرضي) الارتفاع: 3.5م (4.5م في حالة اختيار التأسيس الجداري)	الطول: 8.5م إلى 9م العرض: 3.70م (4.10م في حالة اختيار التأسيس الأرضي) الارتفاع: 3.40م (4.5م في حالة اختيار التأسيس الجداري)	الطول: 7.20م العرض: 3.9م الارتفاع: 4.3م
أنواع التأسيس المتاحة	التأسيس الأرضي التأسيس الجداري التأسيس المعلق	التأسيس الأرضي التأسيس الجداري التأسيس المعلق	التأسيس الأرضي التأسيس الجداري التأسيس المعلق	التأسيس الأرضي التأسيس الجداري
مقاسات السيارة	الطول: 5.4م (في حالة كان طول المحل 11.50م) 5.80م (في حالة كان طول المحل 12م) العرض: 2.30م الارتفاع: 2م	الطول: 5.4م (في حالة كان طول المحل 9.50م) 5.80م (في حالة كان طول المحل 10م) العرض: 2.3م الارتفاع: 2م	الطول: 5.4م (في حالة كان طول المحل 8.50م) 5.60م (في حالة كان طول المحل 9م) العرض: 2.3م الارتفاع: 2م	الطول: 5.90م العرض: 2.3م الارتفاع: 2م
مقاسات الجهاز	الطول: 3.16م العرض: 3.90م الارتفاع: 3.40م	الطول: 2.05م العرض: 3.80م الارتفاع: 3.30م	الطول: 1.35م العرض: 3.60م الارتفاع: 3.20م	الطول: 55سم العرض: 3.56م الارتفاع: 3.92م
عدد فرش غسيل السيارة	5 فرش مايكرو فوم إيثيلين فينيل أسيتات (Car Light)	5 فرش مايكرو فوم إيثيلين فينيل أسيتات (Car Light)	3 فرش مايكرو فوم إيثيلين فينيل أسيتات (Car Light) اختياري (2 فرش بولي إيثيلين)*	—

* تطبق رسوم إضافية

المواصفات	RS	RA	RH	RCV
عدد مجففات الهواء	4 مجففات هواء (2 مجففات علوية 2 مجففات جانبية)	6 مجففات (4 مجففات علوية 2 مجففات جانبية)	اختياري* 6 مجففات (4 مجففات علوية 2 مجففات جانبية)	اختياري* 6 مجففات (4 مجففات علوية 2 مجففات جانبية)
حركة مجففات الهواء	صعود ونزول مع التفاف عند أمام وخلف المركبة	مثبتة في الجهاز وتتحرك بتحريك الجهاز يمكن تخصيصها باضافة حركة الصعود والنزول * (2 مجففات علوية - 2 مجففات جانبية)	اختياري* هيكل منفصل عند المدخل او المخرج	اختياري* ثابتة عند المدخل او المخرج في الهيكل اضافة 60 سم في طول الجهاز
مدة الغسيل والتجفيف على السيارة الواحدة	4 الى 5 دقائق	3 الى 4 دقائق	6 الى 7 دقائق	4 الى 5 دقائق
مصدر الطاقة (الكهرباء)	380 فولت 60 هرتز - 100 أمبير 38 كيلو واط	380 فولت 60 هرتز - 150 أمبير 57 كيلو واط	380 فولت 60 هرتز - 60 أمبير 23 كيلو واط	380 فولت 60 هرتز - أمبير 30 Max current 40 أمبير 17 كيلو واط
معدل استهلاك الكهرباء	1.25 ك.و.س لكل سيارة	1.15 ك.و.س لكل سيارة	0.5 ك.و.س لكل سيارة	0.4 ك.و.س لكل سيارة
إستهلاك المياه	خزان علوي 3-5 طن 240 لتر لكل سيارة	خزان علوي 3-5 طن من 120 إلى 160 لتر لكل سيارة	خزان علوي 3-5 طن من 120 الى 160 لتر لكل سيارة	خزان علوي 3-5 طن 230 لتر لكل سيارة
إستهلاك مواد الغسيل	الصابون: 50-40 مل الواكس: 13 مل مادة الغسيل التحضيرى: 50-40 مل	الصابون: 50-40 مل الواكس: 13 مل مادة الغسيل التحضيرى: 50-40 مل	الصابون: 50-40 مل الواكس: 13 مل مادة الغسيل التحضيرى: 50-40 مل	الصابون لاف: 120-160مل الواكس: 13 مل مادة الغسيل التحضيرى: 50-40 مل
عدد مضخات الماء	2-5* مضخات	2-4* مضخات	2-5* مضخات	2-3* مضخات *اختياري
الهيكل	فولاذ مجلفن مقاوم للصدأ + ستانليس ستيل لكل نقاط الاحتكاك	فولاذ مجلفن مقاوم للصدأ + ستانليس ستيل لكل نقاط الاحتكاك	فولاذ مجلفن مقاوم للصدأ + ستانليس ستيل لكل نقاط الاحتكاك	فولاذ مجلفن مقاوم للصدأ + ستانليس ستيل لكل نقاط الاحتكاك
ميزة الغسيل بدون فرش	⊙	اختياري يمكن تخصيصها حسب رغبة العميل *	اختياري يمكن تخصيصها حسب رغبة العميل *	⊙
بوابة الغسيل المبدئي المنفصلة	⊙	اختياري يمكن تخصيصها حسب رغبة العميل *	اختياري يمكن تخصيصها حسب رغبة العميل *	اختياري يمكن تخصيصها حسب رغبة العميل *

المواصفات	RS	RA	RH	RCV
الهيكل والأمان				
أنظمة الحماية الكهربائية	Under/Over Voltage Protection + Phase Sequence Protection	Under/Over Voltage Protection + Phase Sequence Protection	Under/Over Voltage Protection + Phase Sequence Protection	Under/Over Voltage Protection + Phase Sequence Protection
مستشعرات ضغط رقمي وأنا لوغ للحماية من التشغيل الجاف.	اختياري *	اختياري *	اختياري *	اختياري *
جهاز الرادار	⊙	—	—	—
عداد تدفق المياه المغناطيسي	اختياري *	—	—	—
المميزات الإضافية				
دعم توصيل انظمة تدوير المياه	⊙	⊙	⊙	⊙
امكانية اضافة ميزة قراءة لوحة المركبات	⊙	⊙	⊙	⊙
امكانية اضافة قوارى RFID لتشغيل الجهاز	⊙	⊙	⊙	⊙
القدرة على دمج التقارير مع نظام كسور.	⊙	⊙	⊙	⊙
التحكم عن بعد	⊙	⊙	⊙	⊙

* تطبق رسوم إضافية

المواصفات	RS	RA	RH	RCV
دعم ربط التشغيل بالتطبيقات الذكية	✓	✓	✓	✓
دعم تعدد لغات انظمة التشغيل والصيانة	العربية، الإنجليزية، الهندية، الأردو، البنغالية يمكن اضافة اي لغة اخرى حسب رغبة العميل *	العربية، الإنجليزية، الهندية، الأردو، البنغالية يمكن اضافة اي لغة اخرى حسب رغبة العميل *	العربية، الإنجليزية، الهندية، الأردو، البنغالية يمكن اضافة اي لغة اخرى حسب رغبة العميل *	العربية، الإنجليزية، الهندية، الأردو، البنغالية يمكن اضافة اي لغة اخرى حسب رغبة العميل *
نظام الضبط التلقائي لوزنية الفرش	✓	✓	✓	—
امكانية الربط مع بوابات الاستخدام الذاتي	✓	✓	✓	✓
الضمان	سنتين للقطع الاساسية 5 سنوات على لوحة التحكم	سنتين للقطع الاساسية 5 سنوات على لوحة التحكم	سنتين للقطع الاساسية 5 سنوات على لوحة التحكم	سنتين للقطع الاساسية 5 سنوات على لوحة التحكم
نظام الصيانة المركزي	✓	✓	✓	✓
نظام الواش كلاود	✓	✓	✓	✓
نظام توقف آلي في حالة الأعطال.	✓	✓	✓	✓
الانظمة الذكية في الجهاز	• نظام الصيانة الوقائية • نظام تنبيهات الصيانة • نظام إدارة الإستهلاكيات • نظام التشخيص بالذكاء الاصطناعي	• نظام الصيانة الوقائية • نظام تنبيهات الصيانة • نظام إدارة الإستهلاكيات • نظام التشخيص بالذكاء الاصطناعي	• نظام الصيانة الوقائية • نظام تنبيهات الصيانة • نظام إدارة الإستهلاكيات • نظام التشخيص بالذكاء الاصطناعي	• نظام الصيانة الوقائية • نظام تنبيهات الصيانة • نظام إدارة الإستهلاكيات • نظام التشخيص بالذكاء الاصطناعي
الوزن	1,900 كجم	1,660 كجم	1,500 كجم	1,100 كجم

* تطبق رسوم إضافية