

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

AVANT 523

AVANT 528

AVANT 530

HUBKRAFT
800 kg

MOTORLEISTUNG
22 PS Diesel

HUBHÖHE
2.8 m

GESCHWINDIGKEIT
12 km/h

SPEZIFIKATIONEN

LÄNGE	2440 mm
BREITE (MIT 23X10.50-12 BEREIFUNG)	1130 mm
HÖHE	1990 mm
GEWICHT	1200 + 170 kg
STANDARDBEREIFUNG	23x10.50-12" AS
FAHRANTRIEB	hydrostatisch
SCHUBKRAFT	900 kp
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX.	12 km/h
ZUSATZHYDRAULIK	34 l/min 185 bar
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN	995 / 2050 mm
MAX. HUBHÖHE	2790 mm
MAX. HUBKRAFT *	800 kg
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM	1100 kg
MOTORENHERSTELLER UND -TYP	Kubota D902
LEISTUNG	16 kW (22 PS)
KRAFTSTOFF	Diesel

*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätgewicht (70 kg)

BREITE

REIFENGRÖSSE	PROFIL	BREITE
27 x 8.50 - 15 *)	AS	1030 mm
23 x 8.50 - 12	AS oder Rasen	1080 mm
23 x 10.50 - 12	AS oder Rasen	1130 mm
26 x 12.00 - 12 *)	AS oder Rasen	1290 mm
320/60 - 12 HD *)	AS	1290 mm
26.5 x 14.00 - 12 **)	Rasen	1420 mm

*) Größere Bereifung erhöht die Gesamthöhe der Maschine um ca. 20-35 mm.

***) Requires 40 mm spacers on wheel hubs

HÖHE MIT KABINE

BEREIFUNG/ KABINE	L-KABINE	LX-KABINE	DLX-KABINE
23x8.50-12 und 23x10.50-12	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26x12.00-12 und 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27x8.50-15	2048 mm	2038 mm	2058 mm

ABMESSUNGEN

