

Kompakt und geländegängig

Die kleinen quadro

- Geländegängiges Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (quadro 12/150 TST: 7,5 m)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



Abb. quadro 11/140 TST
mit Schlauchtrommel



| Technische Daten | quadro 10/130 TST 10A | quadro 12/150 TST |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Art.-Nr. | 40.441 1-CH | 40.442 1 |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | 30-130 bar / 3-13 MPa | 30-150 bar / 3-15 MPa |
| Max. zulässiger Überdruck | 135 bar / 13,5 MPa | 165 bar / 16,5 MPa |
| Wasserleistung | 10 l/min (600 l/h) | 12 l/min (720 l/h) |
| Volumen Wasserkasten | 7 l | 7 l |
| Motordrehzahl | 1.400 U/min | 1.400 U/min |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V, 10 A, 50 Hz | 400 V, 6,8 A, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 2,3 kW / 1,7 kW | 3,5 kW / 2,8 kW |
| Gewicht | 46 kg | 46 kg |
| Lieferumfang | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6, mit Schlauchtrommel | (40.170) | (40.170) |
| Sicherheits-Abschalt pistole M2000 | (12.480) | (12.480) |
| Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr | (41.570-045) | (41.570-045) |
| Edelstahllanze mit Flachstrahldüse | (12.393-M20045) | (12.393-M20045) |