

Technische Daten	bully 1000 TST	bully 1200 TST
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-200 bar / 3 - 20 MPa	30-160 bar / 3 - 16 MPa
Düsengröße	05	075
Max. zulässiger Überdruck	230 bar / 23 MPa	180 bar / 18 MPa
Wasserleistung	bei 1.400 U/min 16 l/min	bei 1.400 U/min 19 l/min
max. Wasserzulaufdruck	10 bar / 1,0 MPa	10 bar / 1,0 MPa
Warmwasserzulauf	max. 60 °C	max. 60 °C
Schlauchtrommel	ja	ja
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	15 m	15 m
Totalstop-System (TS)	ja	ja
Elektrischer Anschlußwert	3~400 V, 12,0 A, 50 Hz	3~400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Leistungsabgabe	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW
Gewicht	62 kg	62 kg
Maße mit Fahrgriff in mm	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970
Schallpegel nach DIN 45 635	89 dB (A)	89 dB (A)
Schallpegel mit Schmutzkiller	91 dB (A)	91 dB (A)
Schall-Leistung L_{WA}	91 dB (A)	91 dB (A)
Rückstoß an Lanze	ca. 25 N	ca. 25 N
Vibration an Lanze	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
Art.-Nr.	614050	614060

Zulässige Abweichung der Zahlenwerte ± 5 % nach VDMA Einheitsblatt 24411

Technical data	bully 1000 TST	bully 1200 TST
Operating press. fully adjustable	30-200 bar / 3 - 20 MPa	30-160 bar / 3 - 16 MPa
Nozzle size	05	075
Permissible overpressure	230 bar / 23 MPa	180 bar / 18 MPa
Water output	bei 1.400 U/min 16 l/min	bei 1.400 U/min 19 l/min
max. Water inlet pressure	10 bar / 1,0 MPa	10 bar / 1,0 MPa
Water inlet temperature	max. 60 °C	max. 60 °C
Hose drum	yes	yes
Steel braided high-pressure hose	15 m	15 m
Total stop system (TS)	yes	yes
Connected load	3~400 V, 12,0 A, 50 Hz	3~400 V, 12 A, 50 Hz
Power input	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Power output	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW
Weight	62 kg	62 kg
Dim. incl. pulling handle in mm	730 x 425 x 970	730 x 425 x 970
Acoustic level acc. to DIN 45 635	89 dB (A)	89 dB (A)
Acoustic level with Dirtkiller	91 dB (A)	91 dB (A)
Acoustic power L_{WA}	91 dB (A)	91 dB (A)
Recoil at lance	ca. 25 N	ca. 25 N
Vibration at lance	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
Item no.	614050	614060

Permissible tolerance for figures ± 5 % acc. to VDMA uniform sheet 24411