

Kernbohrmotoren

zum Bohren mit Bohrständer

Art.Nr. 3502



Cardi T1 200 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb200 Multi.
3-Gang, je nach Material bis $\varnothing$ 250mm.

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	7.3	1 1/4" + 1/2"	2200	30-200	30-250	540	1300	1800

Art.Nr. 3501



Cardi Talpa T2 220 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb200 Multi, fb DR300, fb DR400.
3-Gang, je nach Material bis $\varnothing$ 250mm

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	9.8	1 1/4"	2570	35-220	35-250	440	756	1045

Art.Nr. 3505



Cardi Talpa T6 375 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb DR300, fb DR400.
3-Gang, je nach Material bis $\varnothing$ 375mm

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang
230	13.5	1 1/4"	3420	30-375	30-375	350	800	1475

Art.Nr. 3507



Cardi Talpa T9 500 EL

Zum Bohren mit Bohrständer fb DR300, fb DR400.
4-Gang, je nach Material bis $\varnothing$ 500mm

Volt	Gewicht in kg	Spindel- gewinde	Leistungs- aufnahme in Watt	Beton ømm	Abrasive Materialien ømm	Leerlauf- drehzahl 1. Gang	Leerlauf- drehzahl 2. Gang	Leerlauf- drehzahl 3. Gang	Leerlauf- drehzahl 4. Gang
230	14.7	1 1/4"	3420	30-500	30-500	200	350	550	940

Bohrständer

maximale Stabilität und Präzision beim Bohren

Art.Nr. 3550



fb200 Multi

Bohrvorrichtungen aus der Multi-Serie zeichnen sich durch eine leichte und äusserst robuste Konstruktion aus Aluminium und rostfreien Stahl aus. Der maximale Bohrdurchmesser liegt bei $\varnothing 220\text{mm}$. Inklusive Spannhalsaufnahme + Motorträgerplatte 4-Loch.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
220	600	12kg	0-45°	Cardi T1 / T2 Cardi Hybrid

Art.Nr. 2011.00003



fb DR300

Der Bohrständer fb DR300 eignet sich für Bohrungen bis $\varnothing 350\text{mm}$. Die Konstruktion ist äusserst robust und langlebig, alle Bauteile sind aus rostfreiem Stahl. Bohrgestell inkl. Motorträgerplatte. Bohrdurchmesser abhängig vom Motor inkl. Motorträgerplatte.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
350	590	17kg	-60° bis +60°	Cardi T2/T6/T9

Art.Nr. 3557



fb DR400

Der Bohrständer fb DR400 eignet sich für Bohrungen bis $\varnothing 450\text{mm}$. Die Konstruktion ist äusserst robust und langlebig, alle Bauteile sind aus rostfreiem Stahl. Bohrgestell inklusive Motorträgerplatte 4-Loch. Option auf diverse Zwischenplatten möglich.

Max. Bohrdurchmesser	Max. Bohrlänge	Gewicht	Bohrwinkel	Kompatibel mit diesen Bohrmotoren
450	690	26kg	-60° bis +60°	Cardi T2/T6/T9