

CATÁLOGO DE PRODUTOS

AVE INDÚSTRIA  
***ESTOFADOS E  
COLCHÕES***

**fcc**

[fcc.com.br](http://fcc.com.br)



AVE INDÚSTRIA  
**ESTOFADOS E  
COLCHÕES**

**PRODUTOS**

---

**Adesivos Base Solvente**

Adesivo SBS

Adesivo PU

**Adesivos Base Água**

Adesivo PU

Adesivo PVA

**Adesivo Cianoacrilato**

**Auxiliares**

ADESIVOS  
***BASE  
SOLVENTE***



## ADESIVO SBS

A cola à base de borracha sintética (SBS) é um adesivo desenvolvido pela FCC com solventes orgânicos, resinas e aditivos. Apresentam alto teor de sólidos e excelente tack.

Indicado para colagens dos mais variados substratos.  
Sem adição de tolueno.



## ADESIVOS BASE SOLVENTE

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODO DE APLICAÇÃO	EMBALAGENS	% SÓLIDOS	VISCOSIDADE MÉDIA (mPA.s)	COR DO PRODUTO
Adesivo Esponflex HS Eco	Produto econômico, com tempo em aberto curto.	Espuma madeira e tecido.	Pistola spray	2,8 Kg - Pack com 04 unidades 14 Kg - Lata 150 Kg - Tambor	50	450	Âmbar
Adesivo 5300 Spray	Boa resistência de colagem e tempo em aberto longo.	Colchões e estofados em curvas. Espuma, madeira e tecido.	Pistola spray	2.8 Kg - Pack com 04 unidades 14 Kg - Lata 150 Kg - Tambor	51	250	Âmbar
Adesivo 5600 Spray	Alta performance em colagens que exigem esforço. Tempo em aberto curto. Resistência térmica (70°C)	Colchões e estofados em curvas acentuadas e colagens de topo. Espuma, madeira e tecido.	Pistola spray	2.8 Kg - Pack com 04 unidades 14 Kg - Lata 150 Kg - Tambor	44	275	Âmbar
Adesivo Esponflex Extra AC*	Antichamas. Secagem rápida. Livre de Tolueno.	Colchões e estofados.	Pistola spray	200 Kg - Tambor	45	700	Âmbar

\* Produto sob encomenda.

## ADESIVO PU

A cola à base de resina de poliuretano (PU) da FCC é um adesivo termoreativo. Apresenta boa resistência inicial, final e ao calor. Possui secagem rápida.

Desenvolvido para o processo de colagem de cadeiras ensacadas e cadeiras tipo concha (laminados sintéticos e tecidos x espuma).

Caso seja necessário aumentar a resistência inicial, final e resistência térmica do adesivo, pode-se utilizar os reticuladores 520 e 570 de 3% à 6%.



## ADESIVOS BASE SOLVENTE

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODO DE APLICAÇÃO	EMBALAGENS	% SÓLIDOS	VISCOSIDADE MÉDIA (mPA.s)	COR DO PRODUTO
Adesivo Dun Dun 81	Com maior rendimento devido aplicação por pistola; Ótima resistência de colagem; Adesivo Termoreativo.*	Laminado Sintético x Espuma em cadeiras ensacadas tipo concha.	Pistola	14 Kg - Lata	11,5	300	Transparente

\* Temperatura mínima de reativação a partir de 55°C.

ADESIVOS

# **BASE ÁGUA**



## Adesivo PU

A cola da FCC é um adesivo à base de poliuretano (PU), disperso em água. Não amarela com o decorrer do tempo, podendo ser usado em substratos claros (solidez à luz).

Recomenda-se utilizar 5% do Reticulador 640, o que ocasionará uma melhora na resistência térmica e nas propriedades mecânicas.



## ADESIVOS BASE ÁGUA

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODO DE APLICAÇÃO	EMBALAGENS	% SÓLIDOS	VISCOSIDADE MÉDIA (mPA.s)	COR DO PRODUTO
Adesivo Base Água A33	Adesivo com alto desempenho, excelente resistência inicial e final. Resistente à luz e a hidrólise. MONOCOMPONENTE. Adesivo termo reativo.*	Laminados sintéticos, couro e tecidos	Pincel, esponja ou pistola	15 Kg	48	3800	Branco

\* Temperatura mínima de reativação a partir de 55°C.

## Adesivo PVA

A cola branca da FCC é um adesivo à base de acetato de polivinila (PVA), disperso em meio aquoso.

Desenvolvido para colagens de materiais em geral na indústria de embalagens, moveleira e construção civil. Estes adesivos são recomendados para colagens de papéis, etiquetas, caixas e embalagens. Bem como dublagens têxteis, assoalhos, parquet, tacos, cavilhas e colagens envolvendo madeiras, MDF, compensado, aglomerados e revestimentos em paredes de alvenarias.



## ADESIVOS BASE ÁGUA *Adesivos PVA*

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODO DE APLICAÇÃO	EMBALAGENS	% SÓLIDOS	VISCOSIDADE MÉDIA (mPA.s)	COR DO PRODUTO
Adesivo PVA EXTRA	Atóxico; Pronta para uso; Colagem à frio; Filme macio e opaco;	Madeiras, cavilhas, cabeceiras, adereços e embalagens.	Espátula, pincel ou rolo.	5 Kg - Balde 10 Kg - Balde 50 Kg - Balde 1000 Kg - Container	20	8.000	Branco
Adesivo PVA UNIVERSAL	Atóxico; Pronta para uso; Colagem à frio; Filme mais rígido e esbranquiçado.	Madeiras, cavilhas, cabeceiras, adereços e embalagens.	Espátula, pincel ou rolo.	0,500 Kg - Pack com 12 unidades 1 Kg - Pack com 12 unidades	22	4.750	Branco

Temperatura mínima de formação de filme (TMFF): 10°C.

ADESIVO

# CIANOACRILATO

A cola da FCC é um adesivo à base de cianoacrilato monocomponente que polimeriza em temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: metais, borrachas, madeiras, MDF, tecidos, assim como na maioria dos plásticos

O adesivo reage em apenas alguns segundos com a umidade presente no ar.



**ADESIVO CIANOACRILATO** *Adesivo Instantâneo*

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODO DE APLICAÇÃO	EMBALAGENS	VISCOSIDADE MÉDIA (mPA.s)	COR DO PRODUTO
Adesivo Dun Dun Bond	Secagem instantânea, tampa com dispositivo para evitar o entupimento.	Colagem de diversas substratos, como metais, borrachas, madeiras, MDF, tecidos e plásticos.	Tubo com bico aplicador	Tubo de 20g - Caixa com 10 unidades; Tubo de 100g - Caixa com 10 unidades;	100	Transparente

## PRODUTOS **AUXILIARES**

Os auxiliares da FCC são à base de misturas de solventes orgânicos.

Diluem adesivos, limpam substratos e equipamentos. São indicados também, em alguns casos, para melhorar o processo de colagem.



## PRODUTOS AUXILIARES *Linha Indústria*

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO	MODOS DE APLICAÇÃO	EMBALAGEM	COR DO PRODUTO
Redutor Sintético	Alto poder de limpeza.	Diluição e limpeza de adesivos policloroprenos.	Para diluição de adesivo base policloropreno usar de 5 a 20% sobre o peso do adesivo.	0,700 Kg - Pack com 08 unidades 4 Kg - Pack com 02 unidades 13.5 Kg - Lata	Incolor
Fortisolv PVC	Rápida evaporação. À base de acetona.	Diluição e limpeza de adesivos base poliuretano e superfícies.	Para diluição de adesivo base PU, usar de 5 a 15% sobre o peso do adesivo.	4 Kg – Galão 14.4 Kg – Lata 160 Kg - Tambor	Incolor
Fortisolv Limpador Especial	Livre de Tolueno e DMF. Baixo odor residual.	Limpeza final em carteiras, bolsas e cintos.	Pode ser utilizado com o auxílio de um pano para limpeza final dos substratos.	3 Kg – Galão 11,5 Kg – Lata 134 Kg - Tambor	Incolor
Reticulador 640	Polisocianato para meio aquoso.	Melhora a performance dos adesivos termoreativos de poliuretanos	Utilizar de 3 a 6% sobre o peso de adesivo ou primer.	0,940 Kg	Incolor
Reticulador 503	Auxiliar a base de diisocianato e solventes orgânicos.	Melhora a performance de adesivos e primers a base de PU.	Utilizar de 3 a 5% sobre o peso de adesivo ou primer.	0,750 Kg	Incolor

CATÁLOGO DE PRODUTOS **AVE INDÚSTRIA** | ESTOFADOS E COLCHÕES

*Encontre o produto certo para sua aplicação. Fale com a gente!*

**atendimento@fcc.com.br**

*fcc.com.br*



**fcc**