

Algemeen

Omschrijving

De Ritsscreen is een verticale zonwering die de gehele oppervlakte van het glas afdekt om inval van hinderlijk licht en opwarming van het glasoppervlakte en achterliggende ruimte tegen te gaan.

Een van de meest opvallende eigenschappen van deze screen is de windvastheid. Het systeem is succesvol getest op windsnelheden tot 145 km/h (12 Beaufort) en heeft de hoogste klasse behaald bij TÜV-testen op levensduur en windbelasting.

Het screendoek is aan beide zijden voorzien van een rits. Een kunststof inlooptrechter zorgt ervoor dat de rits soepel de kunststof geleider inloopt. Deze bevindt zich in de aluminium geleiders.

Dankzij het ritssysteem is het doek strak en rimpelloos. Door deze toepassing dient de screen ook als insectenwering.

Plaatsing

Dit systeem kan op verschillende wijzen gemonteerd worden:

- Op het kozijn
- Op de muur

Toepasbaarheid

- Voor alle raamtypes: PVC, aluminium en hout
- Zowel voor nieuwbouw als renovatie
- Zowel voor binnen als buiten toepasbaar
- Particuliere woningbouw
- Projecten: Ziekenhuizen, zorgtehuizen, kantoren, scholen,



Bestekteksten

Afmetingen

Type kast	MAX. Doekopp.	MAX. Breedte	MAX. Hoogte
Ritsscreen 85	5,25 m ²	3,0 m	1,75 m
Ritsscreen 95	9,0 m ²	3,0 m	3,0 m
Ritsscreen 105	12,0 m ²	4,0 m	3,5 m
Ritsscreen 125	15,0 m ²	5,0 m	5,0 m

Omkasting

2-delige kast, beide profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. De zijkanten van de kast bestaan uit aluminium kapsteunen die het oprolmechanisme ondersteunen.

De kapsteunen zijn uitgerust met pootjes om de kast op de geleiders te monteren. Er kan gekozen worden voor een afgeschuinde, afgeschuinde met lip of vierkante kast. De kasten 105 en 125 hebben ook een afgeronde afwerking.

Zijgeleider

De zijgeleiders zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Ze worden op de constructie geschroefd. In de zijgeleider zit een kunststof ritsgeleider die voorzien is van neopreen strips om windstoten op te vangen.

Verzwaarde onderlijst

Deze is vervaardigd uit een geëxtrudeerd aluminium profiel en wordt verzwaard met een stalen gegalvaniseerde staaf. De staaf kan omhuld worden met PE-schuim om contact tussen onderlat en staal te voorkomen.

Kleur

Alle zichtbare aluminiumprofielen (kast, geleiders en onderlijst) kunnen worden gemoffeld in de gewenste RAL-kleur of geanodiseerd.

Doekbuis

De doekbuis Ø 63 mm met doeksleuf en wanddikte ± 0,9 mm (voor kasten 85 en 95), en de doekbuis Ø 78 mm met doeksleuf en wanddikte ± 1,25 mm (voor kasten 105 en 125) zijn vervaardigd uit verzinkt staal.

Bestekteksten

Assemblage

Alle bevestigingsmiddelen zijn klasse A2 rvs.

Bediening

- D.m.v. (oog) windwerk voor zowel binnen als buiten.
- Elektrisch: aangedreven door middel van een 230VAC buismotor, CE gekeurd.
- Elektrisch, op zonne-energie: aangedreven door middel van een 12V buismotor, CE gekeurd

Bediend d.m.v. schakelaar of afstandsbediening eventueel aangevuld met een zon- en windautomaat voor optimaal bedieningsgemak en energiebesparing.

De elektrische bediening kan ook gekoppeld worden zodat verschillende screens bediend kunnen worden met 1 schakelaar.

DOEK

Screendoeken worden geweven van glasvezeldraden. Door het gebruik van glasvezel krijgt het doek een enigszins open structuur.

De glasvezeldraden zijn uiterst sterk en gecoat met pvc, waardoor deze een zeer lange levensduur hebben.

Samenstelling

- Glas: 41,5%
- PVC: 58,5%

Algemeen

De screendoek is hetgeen dat een screen zo bijzonder maakt. Zonder screendoek geen uitstraling, zonwering of isolatie.

Een gesloten screendoek dekt de volledige glasoppervlakte af. Hierdoor wordt hinderlijk licht geweerd en opwarming van de achterliggende ruimte tegen gegaan.

Afwerking

Vuil- en waterafstotende behandeling speciaal voor zonwering.

Bestekteksten

Technische specificatie Screendoek Sergé

5%	
Draad	
Titer	165 tex
Weefsel	
Openheidsfactor	3 %
Dikte	0,8 mm
Massa	544 g/m ²
Ketting/inslag/dr/cm	18/14
Brandklasse	
C-s3, d0	EN 13501-1 (2010)
M1	Frankrijk
FR	USA
B1	Duitsland
Kleurechtheid	
Min.7	(ISO 105 B02)
Luchtdoorlaatbaarheid	
1030 L/m ² /sec	
Scheurweerstand	
Ketting 9,5 daN	Inslag 10 daN

1%	
Draad	
Titer	165 tex
Weefsel	
Openheidsfactor	1 %
Dikte	0,6
Massa	474 g/m ²
Ketting/inslag/dr/cm	18/14
Brandklasse	
C-s3, d0	EN 13501-1 (2010)
M1	Frankrijk
FR	USA
B1	Duitsland
Kleurechtheid	
Min.6	(ISO 105 B02)
Luchtdoorlaatbaarheid	
374 L/m ² /sec	
Scheurweerstand	
Ketting 9,5 daN	Inslag 10 daN

TÜV Certificering

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze buitenzonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord.

Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen.

Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2017-01

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonweringproduct kan weerstaan.

Aantal bewegingen

Open en dicht

Klasse 3

10.000



Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan.

Winddrukklasse

Beaufort-schaal

V (km/h) (maximum)

V (m/s) (maximum)

Nominale proefdruk p (N/m²)

Veiligheidsproefdruk 1,2 P (N/m²)

Klasse 4

7

61 km/h

17 m/s

170

204

