




Datablad




Jupiter 550-850 gennemgående



550-850 gennemgående



550-850 gennemgående, frisk luft top



Generelle oplysninger

Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 550-850 gennemgående pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2175

Brændsel

Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	2,16 kg
Glødelag	550 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition

Test

Prøvningsattest gældende:	08.07.2015
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2175-2025-03

Dimensioner og vægt

Vægt	207 kg
Udvendigt rammemål:	B930 x H615 mm
Låge mål:	B813 x H494 mm

Ydelsesdata

Energieffektivitetsklasse	EEl 110, klasse A
Nominal varmeeffekt	9,4 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	65 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O ₂	CO: ≤ 1500 mg/Nm ³ NOX: ≤ 200 mg/Nm ³ OGC: ≤ 120 mgC/Nm ³ PM: ≤ 40 mg/Nm ³

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	350° C
Røggasmasseflow:	10,3 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	0 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	350 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1200 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

 EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022	Typebetegnelse Type designation Désignation du type Jupiter 550-850 gennemgående	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance DoP-2175-2025-03	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai NB 1235	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale 9,4 kW	Virkningsgrad Efficiency Rendement 75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux 65 %	CO-emmission (13% O ₂) CO CO ≤1500 mg/Nm³	NOx NOx NOx ≤200 mg/Nm³	OGC OGC OGC ≤120 mgC/Nm³	PM PM PM ≤40 mg/m³	Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées 350 °C
Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 10 Clearance to flammable material: See the instructions page 10 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 10	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles 1200 mm	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal 12 Pa	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées 10,3 g/s	Energieeffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) 110 (Klasse A)	
Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation Træ / I Wood logs / I Bois (bûches) / I	Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation	 Drejervej 1, DK-7451 Sunds mail@hvm-meteor.dk www.meteor.dk			
		Prod. no. Product No. _____ N° de produit _____			





ENERG
енергия · ενεργεια



Meteor A/S

Jupiter 470-850 GG,
500-850 GG, 550-850 GG



9,1
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186