Ydeevnedeklaration (DoP)

Jupiter 500-850 fast glas 2 sider

Nr. for ydeevnedeklaration: DoP-2174-2025-17

1. Entydig identifikationskode for produkttype:	Jupiter 500-850 fast glas 2 sider, pejseindsats til fyring med fast brændsel, uden tilslutning til varmtvandsanlæg. Vare nr. M500-850FG2
2. Tilsigtet anvendelse:	Rumopvarmning i boliger
3. Producentens navn og adresse:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds, Tlf.: +45 97 14 13 33, E-mail: mail@meteor.dk
4. Bemyndiget repræsentant:	-
5. System til vurdering og kontrol af ydeevnestabilitet:	3
6. Notificeret prøvningsorgan: **Testnummer:**	Teknologisk Institut Danmark: DTI #1235 AoP1235-CPR-ELAB-2174
7. Harmoniseret standard:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022

8. Væsentlige egenskaber:

Egenskab		Deklareret ydeevne
Mekanisk styrke:	bæreevne	ikke relevant for indsats
Afstand til brændbart materiale:	bundkant af låge (dB)	300 mm
	gulv foran (dF)	650 mm
	loft (dC)	400 mm
	side (dS)	400 mm
	side i stråleområde (dL)	700 mm
	møbler (dP)	1300 mm
	møbler, sideglas (dP)	650 mm
	bag (dR)	0 mm

se tilpasset skitser i Monterings- og betjeningsvejledning

Meteor
fire space

Egenskab		Deklareret ydeevne
Emissioner (nominel drift):	CO (13 % O_2)	≤ 1500 mg/Nm³
	NOX (13 % O_2)	≤ 200 mg/Nm³
	OGC (13 % O_2)	≤ 120 mg/Nm³
	PM (13 % O_2)	≤ 40 mg/Nm³
Aftræksdata (nominel drift):	røgtemperatur	340°C
	træk	12 Pa
	røggasmængde	7,1 g/s
Effektivitet (nominel drift):	rumvarme	6 kW
	vand	n/A
	virkningsgrad	75 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:		65 %
Energieffektivitetsindeks:	EEI	99
	klasse	A

9. Overensstemmelseserklæring: Produktet overholder de erklærede ydeevner. Denne erklæring udstedes under producentens ansvar i henhold til forordning (EU) 305/2011.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Povlsen, Direktør *(navn og titel)*

Sunds 01.11.2025 *(sted og dato)*

---

underskrift

Meteor fire space