



Ref.: 367/V3 – TPE

Code: 9957

Mono-geëxtrudeerd profiel: SP 367 – V3 -TPE – ZWART – DEURDICHTING – 125/ROL

Toleranties volgens
ISO 3302-1 Klasse E1



Eigenschappen:

- Kwaliteit: Thermoplastisch elastomeer – TPE-S
- Thermisch bereik: -45°C tot 120°C
- Uv-bestendig: zeer goed
- Chemische weerstand: bestand tegen de meeste huishoudelijke chemicaliën, alcohol en meerdere corrosieve organische chemicaliën
- Verouderingseigenschappen: goed bestand tegen veroudering met goede weersbestendige kwaliteiten
- Geen risico's voor micro-cracks bij contact met andere kunststoffen zoals PMMA, PC, ABS, SAN, ...
- Eenvoudig recycleerbaar en versmeltbaar met de traditionele technieken in de sector

Gekeurde grondstof:

- CSTB: materiaal erkend voor dynamische deel van raam-of deurdichtingen bij buitengebruik
- RAL-GKFP
- RAL GZ 716/1 Class IV
- BSI (class B)
- Europese richtlijn 2000 / 53 EC (end of life vehicle)
- Europese richtlijn 2011 / 65 UE (RoHS)