

# TOEGESTANE SPELINGEN BIJ DRAAIDEUREN (DEURBLAD)



# DRAAIDEUR EI<sub>1</sub>-30

## BENOR ATG 3244

Tussen deurvleugel en omlijsting 4 mm

---

Tussen deurvleugels dubbele deuren 4 mm

---

Tussen deurvleugel en vloer 12 mm (tegels, beton, linoleum)

Tussen deurvleugel en tapijt max 8,4mm.dikte reactive bij brand klasse B)

Tussen deurvleugel en vloer 16mm mits toepassing Flexiodice  
(sectie 30\*2)

---

De maximaal toegelaten speling tussen de deurvleugel(s) en de vloer dient bij de deur in gesloten toestand over de volledige dikte van de deurvleugel te worden gerespecteerd.

# DRAAIDEUR EI<sub>1</sub>-60

## BENOR ATG 3245



Tussen deurvleugel en omlijsting 3 mm

---

Tussen deurvleugels dubbele deuren 3 mm

---

Tussen de deurvleugel en vloer 8 mm

Tussen deurvleugel en vloer (tapijt) 12mm, mits gebruik van onderstaande.

(Flexilodice / Promaseal PLSK pof Dornex Flexpress SA 30\*2) – tapijt

---

De maximaal toegelaten speling tussen de deurvleugel(s) en de vloer dient bij de deur in gesloten toestand over de volledige dikte van de deurvleugel te worden gerespecteerd.