

JEUX ADMISSIBLES POUR PORTES BATTANTES (VANTAIL DE PORTE)



PORTE BATTANTE EI₁-30

BENOR ATG 3244

Entre le vantail de porte et le cadre 4 mm

Entre les vantaux de portes doubles 4 mm

Entre le vantail de porte et le sol 12 mm (carrelage, béton, linoléum)

Entre le vantail de porte et la moquette max 8,4mm, Réactive au feu classe B

Entre le vantail de porte et le sol 16mm moyennant l'application de Flexiodice (section 30*2)

Le jeu maximal autorisé entre le(s) vantail(aux) de porte et le sol doit, lorsque la porte est en position fermée, être respecté sur toute l'épaisseur du vantail.

PORTE BATTANTE EI₁-60

BENOR ATG 3245



Entre le vantail de porte et le cadre 3 mm

Entre les vantaux de portes doubles 3 mm

Entre le vantail de porte et le sol 8 mm

Entre le vantail de porte et le sol (moquette) : 12 mm, à condition d'utiliser les produits suivants :

(Flexiodice / Promaseal PLSK ou Dornex Flexpress SA 30 × 2) – moquette

Le jeu maximal autorisé entre le(s) vantail(aux) de porte et le sol doit, lorsque la porte est en position fermée, être respecté sur toute l'épaisseur du vantail.