



EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE RC3+50



DEURBLAD


- Volle kern versterkt met 2 alu platen
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: HPL Polyrey 030 (wit)
- 5 paumelles RVS 100*86mm knoop 16mm anti suïcidaal
- slot:
 - type B&B A1 slot, uitvoering fail safe of fail secure
 - dagslot + deuropener GU-BKS 6-38473-07-0-1
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad

OMLIJSTING

- Stijlen en kopstuk in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 75mm
- EI₁-30: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend EI₁-30 Benor atg 3244
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3+50
- Rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3, EI₁-30 (*mits toepassing valdorpel Ellen Matic, zelfsluitende deurdranger en brandvertragend PU schuim NULLIFIRE FF197)

B&B SLOT

- Elektrisch 1-puntslot B&B type A1 series, geplaatst in de stijl van de omlijsting
- **EIGENSCHAPPEN SLOT**
 - Fail safe (spanningsloos ontgrendeld)
 - Fail secure (spanningsloos vergrendeld)
 - Elektrisch vergrendeld bij sluiten van de deur
 - Elektrisch ontgrendeld d.m.v. een puls
 - Snelle en gegarandeerde ontgrendeling en vergrendeling door elektromagnetische werking slot
- **ELEKTRISCHE AANSLUITING**
 - 24V DC – 2,5A voeding



RC3 TYPE RC3+50

