

# CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE RC3+50



## VANTAIL


- Âme pleine renforcée avec 2 tôles d'aluminium
  - EI<sub>1</sub>-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 5 paumelles RVS 100\*86mm noeud 16mm anti-suicidaire
- Serrure
  - type B&B A1, fail safe ou fail secure
  - serrure de jour + ouvre porte GU-BKS 6-38473-07-0-1
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail

## HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 75mm
- EI<sub>1</sub>-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

## VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES



## QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI<sub>1</sub>-30 Benor atg 3244
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Résistant à la fumée Sa et S200 selon EN1634-3 EI<sub>1</sub>-30 (à condition que le joint d'étanchéité Ellen Matic, le ferme-porte à fermeture automatique et la mousse PU ignifuge NULLIFIRE FF197 soient utilisés)



# SERRURE B&B

- Serrure électrique 1 point B&B type A1, placé dans le montant du cadre
- **Caractéristiques serrure**
  - Fail safe (déverrouillage sans alimentation)
  - Fail secure (verrouillé sans alimentation)
  - Verrouillage électrique lors de la fermeture de la porte
  - Déverrouillage électrique au moyen d'une impulsion
  - Déverrouillage et verrouillage rapide et garantie grâce au verrouillage électromagnétique
- **Raccordement électrique**
  - alimentation 24V DC – 2,5A

SSP

ASP



RC3 TYPE RC3+50

