



Caractéristiques

VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcée avec 2 tôles d'aluminium
 - EI1-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 5 paumelles RVS 100*86mm noeud 16mm anti-suicidaire
- Serrures:
 - B&B A1 serie type B&B A1, fail safe ou fail secure
 - serrure de jour + ouvre porte GU-BKS 6-38473-07-0-1
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Quincaillerie : profilé en L + poignée de tirage
- Hauteur du cylindre : 981,5 mm à partir du bas de l'hubriserie

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 75mm
- EI1-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)
- Trou pour cylindre dans l'hubriserie : avec / sans réservation

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER, G6-ES

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI1-30 Benor atg 3244
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3+50
- Résistant à la fumée Sa et S200 selon EN1634-3 EI1-30 (à condition que le joint d'étanchéité Ellen Matic Soundproof, le ferme-porte à fermeture automatique et la mousse PU ignifuge NULLIFIRE FF197 soient utilisés)

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35mm (tolérance min/max.: 30 à 45mm)
- Largeur du vantail + 80mm (tolérance min/max.: 70 à 90mm)

