

MECOP



SECURITY EI₁ 30 FAST



KENMERKEN

- Deurblad volle kern
- Afwerking deurblad: witte HPL Polyrey 030
- Afwerking omlijsting: poederlak wit RAL 9010 TX
- Slot: MCM 9-puntsluiting (manueel bediend)
- Spionooog geplaatst: standaardhoogte 1550 mm
- Beslag:
 - Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging RVS - Artitec Top AXE 85 mm
 - Bol/kruk: krukhoogte 1050 mm
- Omlijsting: 50/50/50 mm (standaard) of 75/75/75 mm (meerprijs)
- Montage op MTX stroken, dikte 18 mm (GEEN beugels)
- 4 paumelles diameter 16 mm RVS 100 × 78 mm
- 3 dievennokken
- Muurdikte: standaard tot en met 240 mm (> 240 mm optioneel)
- Uitvoering G1 ER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandweerstand: EI₁ 30 volgens BENOR ATG 3244
- Inbraakwerendheid: RC 2 EN 1627



AFMETINGEN

- 2015 × 780 × 50 mm / DIN links of DIN rechts
- 2015 × 830 × 50 mm / DIN links of DIN rechts
- 2015 × 930 × 50 mm / DIN links of DIN rechts

LEVERTIJD

- 4 werkdagen na orderbevestiging
(bv. bestelling maandag = klaar vrijdag om 08u00)
- Optie: levering uitsluitend op vrijdag
(zie transportkosten per regio)
- Prijzen exclusief 21% btw en exclusief plaatsing