

MECOP



SECURITY EI₁ 30 FAST



CARACTÉRISTIQUES

- Âme pleine
- Finition vantail de porte : HPL Polyrey 030
- Finition huisserie : peinture poudre RAL 9010 TX
- Serrure : MCM à 9 points de fermeture (commande manuelle)
- Judas optique hauteur de 1550 mm (standard)
- Quincaillerie :
 - Quincaillerie : Artitec Top INOX avec protection cylindre - Axe 85 mm
 - Bouton/poignée : hauteur de poignée 1050 mm
- Huisserie : 50/50/50 mm (standard) ou 75/75/75 mm (supplément)
- Montage à sec, sur Multiplex (MTX) de 18 mm (SANS étriers)
- 4 paumelles RVS 100 × 78 mm noeud 16 mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Epaisseur de mur : standard jusqu'à 240 mm (> 240 mm optionnel)
- Mise en œuvre G1 ER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance coupe-feu : EI₃₀ selon BENOR ATG 3244
- Résistance anti-effraction : RC 2 EN 1627



DIMENSIONS

- 2015 × 780 × 50 mm / DIN gauche ou DIN droite
- 2015 × 830 × 50 mm / DIN gauche ou DIN droite
- 2015 × 930 × 50 mm / DIN gauche ou DIN droite

DÉLAIS DE LIVRAISON

- 4 jours ouvrables après confirmation de commande (ex. OK commande lundi = départ usine vendredi 8h)
- Option : livraison UNIQUEMENT le vendredi (voir nos frais de transport par région)
- Prix : hors TVA 21% et hors placement