

dal 1850
Dondi®

together for the Earth



Greppelfrezen

Sleuvenfrezen

Woelers

Groenbemester




Vlaming
Groep B.V.

Zorgt voor groei!

Greppelfrezen

De Dondi Greppelfrees DMR-serie bestaat uit 6 modellen, van de DMR 20 (35 cm diep, 60 cm breed) tot de DMR 55 (78 cm diep, 115 cm breed). De NLF-uitvoering voor Nederland heeft een verticale rotor, maximaal 35 cm diep en 43 cm breed.

DONDI DMR

<u>Specificaties:</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>25NLF</u>	<u>35</u>	<u>45</u>	<u>55</u>
Vermogen pk:	20-40	35-50	35-50	45-55	50-70	60-90
Max. snelheid:	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2
	A: 60	76	43	82	100	115
	B: 18	18	8	18	25	25
	C: 35	50	35	58	68	78
	S: 30	30	28	30	30	30
Gewicht kg:	190	270	250	280	520	580


Opties:

Zijplaat hydraulisch verstelbaar

Greppelfrezen

De Dondi DMR S-serie is vergelijkbaar met de DMR-serie, maar biedt zijdelinkse verstelling naar rechts. De machine kan tot 75 cm naar rechts versteld worden, handmatig met een spindel of optioneel hydraulisch.

DONDI DMR/S

<u>Specificaties:</u>	<u>25/S</u>	<u>25/S NLF</u>	<u>35/S</u>	<u>25/BS</u>	<u>35/BS</u>
Vermogen pk:	20-40	35-50	35-50	45-55	50-70
Max. snelheid:	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2
	A:	76	43	82	80
	B:	18	8	18	18
	C:	50	35	58	55
	S:	30	28	30	30
Gewicht kg:	190	270	250	280	520

Prijs:

Opties:

Zijplaat hydraulisch verstelbaar


Zijwaardse verstelling hydraulisch



Greppelfrezen

De Dondi DMRB-serie is gelijk aan de DMR-serie, maar heeft een extra snijmes voor het maken van een scherpe kant. Dit maakt de machine geschikt voor toepassingen die een precieze snede vereisen.

DONDI DMR/B

Specificaties:	25	35	45*	55*	65*	75*	85*	45*
Vermogen pk:	40-45	45-55	55-65	60-70	70-75	85-110	85-110	70-75
Max. snelheid:	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2
	A: 80	90	104	114	130	147	165	152
	B: 18	18	25	25	30	32	38	30
	C: 55	64	69	77	87	100	110	60
	S: 30	30	30	30	30	30	30	45
Gewicht kg:	330	370	580	650	730	900	1.050	630

*1.000 t.p.m. aftakas

Opties:

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: 25B, 35B

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: 45B, 55B, 65B, 75B, 85B

Transportwiel: 65B, 75B, 85B




Vlaming
Groep B.V.

Zorgt voor groei!

Greppelfrezen

De Dondi BL-serie maakt verstekgreppels met een verstelbaarheid van 80 cm links en 95 cm rechts. De B/BL-uitvoeringen hebben een extra snijrotor voor graskanten. De grootste is de D45B/BL met dubbele rotor.

DONDI DMR/BL

<u>Specificaties:</u>	<u>25</u>	<u>25/NLF</u>	<u>35</u>	<u>25B/BL</u>	<u>35B/BL</u>	<u>45B/BL</u>
Vermogen pk:	35-50	35-50	45-60	40-55	50-70	90-120
Max. snelheid:	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2
	A: 76	43	82	80	90	75
	B: 18	8	18	18	18	20
	C: 50	35	58	55	64	55
	S: 30	28	30	30	30	30
Gewicht kg:	365	350	435	395	480	510

Opties:

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: 25.BL, 35.BL

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: DMR25/BL NLF


Zijwaardse verstelling hydraulisch: Alle modellen

Greppelfrezen

De Dondi DBR .65/32 t/m .95/32 heeft een hydraulische aankoppeling, handmatig of optioneel hydraulisch verstelbare zijplaat, een aftakas met slipkoppeling (540/1000 t.p.m.) en een rotor met standaard messen.

DONDI DBR 32

Specificaties:

	<u>65R</u>	<u>65R*</u>	<u>75</u>	<u>75*</u>	<u>95*</u>
Vermogen pk:	70-75	70-75	75-85	75-85	110-140
Max. snelheid:	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
	A: 137	137	154	154	190
	B: 30	30	30	30	34
	C: 85	85	100	100	130
	S: 32	32	32	32	32
Gewicht kg:	830	830	1.010	1.010	1.400

*1.000 t.p.m. aftakas

Opties:

Transportwiel: Alle modellen

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: Alle modellen

Greppelfrezen


De Dondi DBR heeft een hydraulische aankoppeling, een zijplaat die handmatig of optioneel hydraulisch verstelbaar is, een aftakas met slipkoppeling (540/1000 t.p.m.) en standaard messen. Optioneel is een transportwiel.

DONDI DBR

Specificaties: 55A/18 65A/18 75/32S 95/32S 95/23 25/F70

Vermogen pk: 60-70 70-100 100-140 100-140 110-150 80-100

Max. snelheid: 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6



A: 70 80 154 190 145 132

B: 25 30 30 34 25 70

C: 70 75 100 130 140 55

S: 18 18 32 32 23 32

Gewicht kg: 650 720 1.300 1.400 1.380 830

75/42 55/F80

100-140 90-110

0.4-0.6 0.4-0.6

205 169

35 80

95 72

42 32

1.380 1.480

Opties:

Transportwiel: Alle modellen

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: Alle modellen

Greppelfrezen

Dondi biedt een hydraulische arm om een machine tot 240 cm van de trekker te drijven. Tot de DMR55 met dubbel wiel kan gemonteerd worden. De machine is draaibaar en kantelbaar voor het maken van een strakke greppel.

DONDI DMR

Specificaties:

25B/GS


35B/GS

Vermogen pk: 65-80

65-80

Max. snelheid: 0.8-1.2

0.8-1.2



A: 80

90

B: 18

18

C: 55

64

S: 30

30

Gewicht kg: 940

940


Opties:

Zijplaat hydraulisch verstelbaar: Alle modellen

Sleuvenfrezen

De Dondi Drenag sleuvenfrees maakt smalle afwateringssleuven op de kopakker of tussen gewassen, die makkelijk te verwijderen zijn bij ploegen of spitten. Standaard heeft hij rotor messen met een werkbreedte van 8 of 14 cm en optionele accessoires voor wielspoorinstellingen en drainage.

DRENAG



Specificaties:

	<u>50-540</u>	<u>60-540</u>	<u>75/100-540</u>	<u>75/100-1000</u>	<u>100/120-1000</u>
Vermogen pk:	60-68	70-90	90-110	90-110	140-170
Max. snelheid:	0.35-0.65	0.35-0.65	0.35-0.65	0.35/0.65	0.35-0.35
P:	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm	100 cm
L:	8-14 cm	8-14 cm	8-14-20 cm	8-14-20 cm	8-14-20 cm
Gewicht kg:	460	510	960	960	1.800

	<u>50-540</u>	<u>60-540</u>	<u>75/100-540</u>	<u>75/100-1000</u>	<u>100/120-1000</u>
Vermogen pk:	60-68	70-90	90-110	90-110	140-170
Max. snelheid:	0.35-0.65	0.35-0.65	0.35-0.65	0.35/0.65	0.35-0.35
P:	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm	100 cm
L:	8-14 cm	8-14 cm	8-14-20 cm	8-14-20 cm	8-14-20 cm
Gewicht kg:	460	510	960	960	1.800

Opties:

Kit t.b.v. drainage inleggen: Drenag 50 & 60

Kit t.b.v. drainage inleggen: Drenag 75 & 100

Kit om sleuf te maken van 20 cm: Drenag 75 & 100

Diepte wiel: Drenag 50 & 60

Vlaming tussenbok verstek 1500 & 1800: Drenag 50 & 60

Woelers

De Dondi woeler doorbreekt storende lagen in de bodem en verbetert de grondstructuur. Optioneel kan de woeler worden uitgevoerd met een mol, wat zorgt voor extra afwatering en een betere waterdoorlatendheid, ideaal voor efficiëntere drainage.

modello model	 HP kW	 cm	 n°	 cm	 cm	 Kg
MONODENTE SINGLE-SHANK						
RM60	30-40 22-30	35	1	60	60	110
RM70	40-50 30-37	40	1	70	70	160
RM80	50-70 37-52	50	1	80	80	195
RM90	70-90 52-67	60	1	90	90	320
RM100	90-100 67-75	80	1	100	100	430
RM120	120-150 89-112	100	1	120	130	520
BIDENTE TWO-SHANK						
RB60	40-60 30-45	35	2	60	140	220
RB70	50-70 37-52	40	2	70	155	325
RB100	160-240 119-179	85	2	100	250	790
TRIDENTE THREE-SHANK						
RT60	50-70 37-52	35	3	60	180	370
RT70	70-90 52-67	40	3	70	200	490
RT100	180-300 134-224	85	3	100	250	1.050
RT120	250-400 184-294	100	3	120	250	1.250

Cut-Roller

De Dondi RT Cutroller verwerkt snel groenbemester op het perceel. Door de getrokken bok kan de machine voorin de trekker worden gebruikt en in één werkgang geploegd worden. De grote rol van 80 cm heeft verwisselbare messen voor het beste snijresultaat. Verkrijgbaar in werkbreedtes van 200, 300 en 400 cm, met optionele beschermkappen.

<u>Specificaties:</u>	<u>RT 200</u>	<u>RT 300</u>	<u>RT 400</u>
Vermogen pk:	80-110	100-130	140-180
Diameter rol:	860	860	860
Werkbreedte:	200 cm	275 cm	375 cm
Totale breedte:	225 cm	300 cm	400 cm
Gewicht kg:	1.600	2.000	2.450