

WERKPLATFORM ABB MET EG-VOORCERTIFICERING

WERKPLAATSEN



Het gebruik van werkplatformen in de publieke en commerciële sector is sinds 2006 streng gereguleerd door de wetgeving. De eisen voor het gebruik van een werkplatform zijn te vinden in de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De SAPHIR werkplatform voldoet dankzij de EG-voorcertificering aan alle noodzakelijke eisen om de vereiste typekeuring in combinatie met het specifieke draagvoertuig te kunnen uitvoeren.

Vereiste keuringen en goedkeuringen bij vormsluitende bevestiging, bijvoorbeeld aan wisselaarsaansluitingen aan draagvoertuigen zoals tractoren, wijktraders en telescooptraders:

- Tot een hefhoogte van 3,0 m: veiligheidstechnische goedkeuring
- Bij hefhoogtes van 3,0 m – 10,0 m: EG-typekeuring in combinatie met het specifieke draagvoertuig

238 [Terug naar de inhoudsopgave](#)

Alle afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen of teksten te kopiëren of te verspreiden. Het is wel toegestaan deze afbeeldingen of teksten te gebruiken voor persoonlijke of professionele doeleinden, mits de afbeeldingen of teksten niet worden aangepast.

SAPHIR

Eisen aan het draagvoertuig:

- Geteste stabiliteit
- Zelftongestuurde parallelgleiding
- Vergeerbare kantelfunctie
- Hydraulische cilinders met slangbreukbeveiliging
- Instelbare op- en neeromhoogheid
- Versnel 7,5 m hefhoogte: noodafsluitingsgreep en communicatie via radio
- EG-typekeuring bij niet-geteste eenheden
- Expertise-inspectie bij reeds geteste eenheden
- Informatie over reeds geteste combinaties kunt u direct bij SAPHIR verkrijgen
- De vereiste hydraulische veiligheidcomponenten voor bijvoorbeeld frontladers kunnen op aanvraag bij SAPHIR worden besteld

De EG-typekeuring wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



Standaard uitgerust met een getest en gecertificeerd veiligheidssysteem in het midden.



Optioneel: Versterkte versie met een hefhoogte van 2.000 mm (behalve goedkeuring voor de ABB EG 1)



Standaard uitgerust met een schuifbaar gewichtssysteem



Optioneel: schuifbaar verhoging van 1.200 mm.



Standaard uitgerust met een roterende liggende kantelbeveiliging van kantelvlak voor draagvoertuigen.



Optioneel: Beschermend voor gebruik in gebieden met obstakels.



Met afsluitende en vergrendelbare insteekdeur

Alle afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze afbeeldingen of teksten te kopiëren of te verspreiden. Het is wel toegestaan deze afbeeldingen of teksten te gebruiken voor persoonlijke of professionele doeleinden, mits de afbeeldingen of teksten niet worden aangepast.

[Terug naar de inhoudsopgave](#)

239

WERKPLAATSEN