

# Gewindenippel und Adaptionen

Gewindenippel mit einseitigem Zoll-Außengewinde und angeschweißtem Rohranschluss. Der konische, versatzfreie Übergang ermöglicht die Montage mit einem handelsüblichen Rohrverbinder in der Lufttechnik.

## Gewindenippel | Edelstahl



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4301
- + Aufgeweitet und verschweißt
- + Versatzfreier Durchgang

| Artikel-Nr.       | A [Zoll] | Ø [mm] | L [mm]    | Typ           |
|-------------------|----------|--------|-----------|---------------|
| GNE-0380-150-AG-R | 1,5      | 38,0   | ca. 150,0 | Gewindenippel |
| GNE-0400-150-AG-R | 1,5      | 40,0   | ca. 150,0 | Gewindenippel |
| GNE-0450-150-AG-R | 1,5      | 45,0   | ca. 150,0 | Gewindenippel |
| GNE-0500-200-AG-R | 2,0      | 50,0   | ca. 150,0 | Gewindenippel |
| GNE-0540-200-AG-R | 2,0      | 54,0   | ca. 150,0 | Gewindenippel |
| GNE-0603-200-AG-R | 2,0      | 60,3   | ca. 160,0 | Gewindenippel |
| GNE-0603-250-AG-R | 2,5      | 60,3   | ca. 160,0 | Gewindenippel |
| GNE-0650-250-AG-R | 2,5      | 65,0   | ca. 160,0 | Gewindenippel |
| GNE-0700-250-AG-R | 2,5      | 70,0   | ca. 160,0 | Gewindenippel |
| GNE-0761-250-AG-R | 2,5      | 76,1   | ca. 160,0 | Gewindenippel |
| GNE-0761-300-AG-R | 3,0      | 76,1   | ca. 170,0 | Gewindenippel |
| GNE-0800-300-AG-R | 3,0      | 80,0   | ca. 170,0 | Gewindenippel |
| GNE-0889-300-AG-R | 3,0      | 88,9   | ca. 170,0 | Gewindenippel |
| GNE-0889-400-AG-R | 4,0      | 88,9   | ca. 170,0 | Gewindenippel |

Weitere Adaptionen wie Flanschanschlüsse mit Rohrstutzen, Doppelflansche und Losflansche nach Zeichnung sind ebenfalls verfügbar oder können kurzfristig hergestellt werden.

**Produktseite öffnen**

[michel-tube.com/adaptionen](https://michel-tube.com/adaptionen)

