

Rohrkupplung Stahl verzinkt

Schwere Rohrkupplungen für Druckförderung, beispielsweise an Außensilos. Verfügbare Baulängen sind 150 und 200 mm. Die Kupplungen dichten die Rohrverbindung ab; zur Sicherung gegen axiale Kräfte bei Druckstößen empfiehlt Michel Tube eine Zugentlastung.

Stahl verzinkt | 150 mm, 3 Schrauben



- + Werkstoff: Stahl verzinkt / Aluminium
- + Schwere Ausführung für Druckförderung
- + Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-150-WE	65,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0700-0700-150-WE	70,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0761-0761-150-WE	76,1	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0800-0800-150-WE	80,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0840-0840-150-WE	84,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0850-0850-150-WE	85,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0889-0889-150-WE	88,9	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0950-0950-150-WE	95,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1000-1000-150-WE	100,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1016-1016-150-WE	101,6	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1040-1040-150-WE	104,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1080-1080-150-WE	108,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1100-1100-150-WE	110,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1143-1143-150-WE	114,3	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1200-1200-150-WE	120,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1250-1250-150-WE	125,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1270-1270-150-WE	127,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1290-1290-150-WE	129,0	NR/SBR hell	80 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrkupplung-stahl-verzinkt



Rohrkupplung Stahl verzinkt

Stahl verzinkt | 200 mm, 4 Schrauben



- + Werkstoff: Stahl verzinkt / Aluminium
- + Schwere Ausführung für Druckförderung
- + Mit doppeltem Innenmantel und Erdungsband

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV3S-0650-0650-200-WE	65,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0700-0700-200-WE	70,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0761-0761-200-WE	76,1	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0800-0800-200-WE	80,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0840-0840-200-WE	84,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0850-0850-200-WE	85,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0889-0889-200-WE	88,9	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-0950-0950-200-WE	95,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1000-1000-200-WE	100,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1016-1016-200-WE	101,6	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1040-1040-200-WE	104,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1080-1080-200-WE	108,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1100-1100-200-WE	110,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1143-1143-200-WE	114,3	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1200-1200-200-WE	120,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1250-1250-200-WE	125,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1270-1270-200-WE	127,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1290-1290-200-WE	129,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1330-1330-200-WE	133,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1350-1350-200-WE	135,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1397-1397-200-WE	139,7	NR/SBR hell	80 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrkupplung-stahl-verzinkt



Rohrkupplung Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV3S-1460-1460-200-WE	146,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1500-1500-200-WE	150,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1520-1520-200-WE	152,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1550-1550-200-WE	155,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1590-1590-200-WE	159,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1683-1683-200-WE	168,3	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1740-1740-200-WE	174,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1800-1800-200-WE	180,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1910-1910-200-WE	191,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-1930-1930-200-WE	193,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2000-2000-200-WE	200,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2040-2040-200-WE	204,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2100-2100-200-WE	210,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2190-2190-200-WE	219,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2300-2300-200-WE	230,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2500-2500-200-WE	250,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2600-2600-200-WE	260,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2660-2660-200-WE	266,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2730-2730-200-WE	273,0	NR/SBR hell	80 °C
RV3S-2800-2800-200-WE	280,0	NR/SBR hell	80 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrkupplung-stahl-verzinkt

