

Siloschläuche

Dickwandige Saug- und Druckschläuche für die Befüllung von Siloanlagen und Anwendungen in der Schüttgutindustrie. Unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten reichen von Storz- und Camlock-Kupplungen bis zu Flanschverbindungen.

Schwarze Innenseele | 6 bar



- + Saug- und Druckschlauch
- + Betriebsdruck 6 bar, Vakuum: 0,8 bar
- + Temp. Bereich: -30°C bis + 80°C
- + Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest
- + Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- + Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]	Seele
S8AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 10,0	40	schwarz
S8AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 10,0	20	schwarz

Produktseite öffnen

michel-tube.com/siloschlauche



Siloschläuche

Weißer Innenseele | 8 bar



- + Saug- und Druckschlauch
- + Betriebsdruck 8 bar, Vakuum: 0,9 bar
- + Temp. Bereich: -30°C bis + 80°C
- + Innenseele: NR/SBR, weiß, glatt, abriebfest
- + Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- + Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]	Seele
S8AS-NR-0760-40	76,0	ca. 8,0	40	weiß
S8AS-NR-1020-20	102,0	ca. 10,0	20	weiß

Produktseite öffnen

michel-tube.com/siloschlauche



Siloschläuche

Schwarze Innenseele | 10 bar



- + Saug- und Druckschlauch
- + Betriebsdruck 10 bar, Vakuum: 0,8 bar
- + Temp. Bereich: -30°C bis + 80°C
- + Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt
- + Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- + Mit Stahlspirale und Kupferlitze

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]	Seele
S9AS-SBR-0760-40	76,0	ca. 11,0	40	schwarz
S9AS-SBR-1020-20	102,0	ca. 12,0	20	schwarz

Produktseite öffnen

michel-tube.com/siloschlauche

