

Rohrverbinder Standard

Leichte Klemmverbindungen mit Dichtungseinlage für Vakuum- und Saugförderung. Die Rohrenden werden jeweils zur Hälfte eingeführt und über zwei Schrauben geklemmt. Ein Erdungsband leitet elektrische Aufladungen weiter.

Standard | Metall / Metall



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- + Leichte Ausführung für Vakuumförderung
- + Zum Verbinden von Edelstahlrohren

Edelstahl | 100 mm - 2 Schrauben M8

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Verbindung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SW	38,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0400-0400-100-SW	40,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0450-0450-100-SW	45,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0500-0500-100-SW	50,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0540-0540-100-SW	54,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0603-0603-100-SW	60,3	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0650-0650-100-SW	65,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0761-0761-100-SW	76,1	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0800-0800-100-SW	80,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0840-0840-100-SW	84,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-0889-0889-100-SW	88,9	Metall / Metall	80 °C
RV1S-1016-1016-100-SW	101,6	Metall / Metall	80 °C
RV1S-1040-1040-100-SW	104,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-1080-1080-100-SW	108,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-1100-1100-100-SW	110,0	Metall / Metall	80 °C
RV1S-1143-1143-100-SW	114,3	Metall / Metall	80 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrverbinder-standard



Rohrverbinder Standard

Standard | Glas / Metall und Glas / Glas



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- + Leichte Ausführung für Vakuumförderung
- + Zum Verbinden von Glas- und Edelstahlrohren

Edelstahl | 100 mm - 2 Schrauben M8

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Verbindung	max. Temp.
RV1G-0470-0400-100-SW	47,0 / 40,0	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0470-0470-100-SW	47,0 / 47,0	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0483-0450-100-SW	48,3 / 45,0	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0483-0483-100-SW	48,3 / 48,3	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0540-0500-100-SW	54,0 / 50,0	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0540-0540-100-SW	54,0 / 54,0	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0560-0500-100-SW	56,0 / 50,0	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0560-0560-100-SW	56,0 / 56,0	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0650-0603-100-SW	65,0 / 60,3	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0650-0650-100-SW	65,0 / 65,0	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0660-0603-100-SW	66,0 / 60,3	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0660-0660-100-SW	66,0 / 66,0	Glas / Glas	80 °C
RV1G-0800-0761-100-SW	80,0 / 76,1	Glas / Metall	80 °C
RV1G-0800-0800-100-SW	80,0 / 80,0	Glas / Glas	80 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrverbinder-standard

