

Förderschläuche

PUR-Schläuche für den Transport von Schüttgut und Kunststoffgranulat. Das Sortiment reicht von mittelschweren bis zu superschweren Ausführungen für unterschiedliche Abriebbeanspruchungen. Gelenkbolzen- und Schneckengewindeschellen ergänzen die Schlauchbefestigung.

PUR | CFX[®] PUR 950 AS



- + Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut / Granulat
- + Mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest
- + Temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
SOAS-PUR-0300-10	30,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0380-10	38,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0400-10	40,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0450-10	45,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0500-10	50,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0550-10	55,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0600-10	60,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0650-10	63,0-65,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0700-10	70,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0800-10	80,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 0,7	10,0
SOAS-PUR-1100-10	110,0	ca. 0,7	10,0

Produktseite öffnen

michel-tube.com/foerderschlaeuche



Förderschläuche

PUR | CFX[®] PUR 955 AS



- + Flexibler Förderschlauch für abrasives Schüttgut / Granulat
- + Schwere Ausführung, hoch abriebfest
- + Temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S1AS-PUR-0300-15	30,0	ca. 1,4 - 1,5	15
S1AS-PUR-0380-20	38,0	ca. 1,4 - 1,5	20
S1AS-PUR-0400-20	40,0	ca. 1,4 - 1,5	20
S1AS-PUR-0450-15	45,0	ca. 1,4 - 1,5	15
S1AS-PUR-0500-20	50,0	ca. 1,4 - 1,5	20
S1AS-PUR-0550-15	55,0	ca. 1,4 - 1,5	15
S1AS-PUR-0600-20	60,0	ca. 1,4 - 1,5	20
S1AS-PUR-0650-20	63,0-65,0	ca. 1,4 - 1,5	20
S1AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-0760-10	75,0-76,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-0889-10	89,0-90,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-1020-10	100,0-102,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 1,4 - 1,5	10
S1AS-PUR-1140-10	114,0-115,0	ca. 1,4 - 1,5	10

Produktseite öffnen

michel-tube.com/foerderschlaeuche



Förderschläuche

PUR | CFX® PUR 956 AS



- + Flexibler Förderschlauch für extrem abrasives Schüttgut / Granulat
- + Superschwere Ausführung, extrem abriebfest
- + Temperaturbereich: -40°C bis 90°C

Artikel-Nr.	Ø [mm]	WS [mm]	L [m]
S3AS-PUR-0320-10	32,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0380-10	38,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0400-10	40,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0450-10	45,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0500-10	50,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0550-10	55,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0600-10	60,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0650-10	65,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0700-10	70,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0760-10	76,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0800-10	80,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-0900-10	90,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-1000-10	100,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-1020-10	102,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-1100-10	110,0	ca. 2,0 - 2,5	10
S3AS-PUR-1150-10	115,0	ca. 2,0 - 2,5	10

Produktseite öffnen

michel-tube.com/foerderschlaeuche



Förderschläuche

Gelenkbolzenschelle



- + Zur Befestigung von mittel schweren bis schweren Schläuchen
- + Leicht und schnell montiert
- + Material: Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	SB [mm]	BB [mm]
S-GB-SCHELLE-0360-0390	36,0 - 39,0	20
S-GB-SCHELLE-0400-0430	40,0 - 43,0	20
S-GB-SCHELLE-0440-0470	44,0 - 47,0	20
S-GB-SCHELLE-0480-0510	48,0 - 51,0	20
S-GB-SCHELLE-0520-0550	52,0 - 55,0	20
S-GB-SCHELLE-0560-0590	56,0 - 59,0	20
S-GB-SCHELLE-0590-0630	59,0 - 63,0	20
S-GB-SCHELLE-0640-0670	64,0 - 67,0	25
S-GB-SCHELLE-0680-0730	68,0 - 73,0	25
S-GB-SCHELLE-0730-0790	73,0 - 79,0	25
S-GB-SCHELLE-0800-0850	80,0 - 85,0	25
S-GB-SCHELLE-0860-0910	86,0 - 91,0	25
S-GB-SCHELLE-0980-1030	98,0 - 103,0	25
S-GB-SCHELLE-1040-1120	104,0 - 112,0	25
S-GB-SCHELLE-1130-1210	113,0 - 121,0	25
S-GB-SCHELLE-1220-1300	122,0 - 130,0	25

Produktseite öffnen

michel-tube.com/foerderschlaeuche



Förderschläuche

Schneckengewindeschelle



- + Zur Befestigung von leichten Schläuchen
- + Leicht und schnell montiert
- + Material: Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	SB [mm]	BB [mm]
S-SG-SCHELLE-0300-W1	30,0 - 45,0	12
S-SG-SCHELLE-0400-W1	35,0 - 50,0	12
S-SG-SCHELLE-0500-W1	40,0 - 60,0	12
S-SG-SCHELLE-0600-W1	50,0 - 70,0	12
S-SG-SCHELLE-0650-W1	60,0 - 80,0	12
S-SG-SCHELLE-0760-W1	70,0 - 90,0	12
S-SG-SCHELLE-0890-W1	80,0 - 100,0	12

Produktseite öffnen

michel-tube.com/foerderschlaeuche

