

Rohrverbinder LM / HT

Leichte Rohrverbinder für Vakuumförderung mit unterschiedlichen Dichtungsausführungen. Helles EPDM ist für Lebensmittelanwendungen vorgesehen; rote und transparente Silikondichtungen stehen für höhere Temperaturen zur Verfügung. Die maximalen Temperaturen sind in den Artikeltabellen angegeben.

EPDM | Helle Dichtung



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- + Leichte Ausführung für Vakuumförderung
- + Dichtung FDA-Konform oder für hohe Betriebstemperaturen

Edelstahl | 100 mm - 2 Schrauben M8

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-WE	38,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0400-0400-100-WE	40,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0450-0450-100-WE	45,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0500-0500-100-WE	50,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0540-0540-100-WE	54,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0603-0603-100-WE	60,3	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0650-0650-100-WE	65,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0761-0761-100-WE	76,1	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0800-0800-100-WE	80,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0840-0840-100-WE	84,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-0889-0889-100-WE	88,9	EPDM, hell	120 °C
RV1S-1016-1016-100-WE	101,6	EPDM, hell	120 °C
RV1S-1040-1040-100-WE	104,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-1080-1080-100-WE	108,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-1100-1100-100-WE	110,0	EPDM, hell	120 °C
RV1S-1143-1143-100-WE	114,3	EPDM, hell	120 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrverbinder-lm-ht



Rohrverbinder LM / HT

Silikon | Rote Dichtung



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- + Leichte Ausführung für Vakuumförderung
- + Dichtung FDA-Konform oder für hohe Betriebstemperaturen

Edelstahl | 100 mm - 2 Schrauben M8

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIR	38,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0400-0400-100-SILIR	40,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0450-0450-100-SILIR	45,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0500-0500-100-SILIR	50,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0540-0540-100-SILIR	54,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0603-0603-100-SILIR	60,3	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0650-0650-100-SILIR	65,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0761-0761-100-SILIR	76,1	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0800-0800-100-SILIR	80,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0840-0840-100-SILIR	84,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-0889-0889-100-SILIR	88,9	Silikon, rot	230 °C
RV1S-1016-1016-100-SILIR	101,6	Silikon, rot	230 °C
RV1S-1040-1040-100-SILIR	104,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-1080-1080-100-SILIR	108,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-1100-1100-100-SILIR	110,0	Silikon, rot	230 °C
RV1S-1143-1143-100-SILIR	114,3	Silikon, rot	230 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrverbinder-lm-ht



Rohrverbinder LM / HT

Silikon | Transparente Dichtung



- + Werkstoff: Edelstahl 1.4510 / 1.4016
- + Leichte Ausführung für Vakuumförderung
- + Dichtung FDA-Konform oder für hohe Betriebstemperaturen

Edelstahl | 100 mm - 2 Schrauben M8

Artikel-Nr.	Ø [mm]	Dichtung	max. Temp.
RV1S-0380-0380-100-SILIT	38,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0400-0400-100-SILIT	40,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0450-0450-100-SILIT	45,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0500-0500-100-SILIT	50,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0540-0540-100-SILIT	54,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0603-0603-100-SILIT	60,3	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0650-0650-100-SILIT	65,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0761-0761-100-SILIT	76,1	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0800-0800-100-SILIT	80,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0840-0840-100-SILIT	84,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-0889-0889-100-SILIT	88,9	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-1016-1016-100-SILIT	101,6	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-1040-1040-100-SILIT	104,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-1080-1080-100-SILIT	108,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-1100-1100-100-SILIT	110,0	Silikon, transparent	230 °C
RV1S-1143-1143-100-SILIT	114,3	Silikon, transparent	230 °C

Produktseite öffnen

michel-tube.com/rohrverbinder-lm-ht

