



PRODUKTDATABLAD

Enua Wallmount

Enua Wallmount

Ett smart väggfäste som är redo att användas på några minuter.

Med vårt Wallmount kan du enkelt och säkert skapa laddningsklara anslutningspunkter för Enea Charge och Charge E. Oavsett om det är för befintliga byggnader, nya konstruktioner eller kommersiella byggnader. Vår lösning är utformad för att passa alla scenarier.

Den är testad av tusentals elektriker och har visat sig gång över tid ge dig bland de snabbaste installationstiderna jämfört med våra konkurrenter. Detta uppnås genom kraftig Wago Cage-Clamp för elektriska anslutningar, möjlighet till enkel seriekoppling och steg-för-steg-konfiguration i vår Enea Installer-app.

Efter installationen kan du ansluta en Enea Charge eller Charge E eller lämna det upp till kunden att ansluta en laddstation vid behov. När den är korrekt installerad skyddar en IP45-klassning omgivningen och alla konfigurationer ansluts till väggfästet. Laddstationen kommer automatiskt att konfigureras baserat på lagrad data när den är ansluten.

Framsida



Bak



Insida



Tekniska data

Artikelnummer

27003

Temperaturområde

-30°C till +50°C

Material

PC/ASA, PA6 och PC

Vikt

0,70 kg

Skyddsklass

UV-beständig

IP55 IP-klassning

IK10 slagskydd

UL94-V0 flamskydd

Dimensioner (mm)

H: 143 x B: 135 x D: 77

Fästpunkter

4 monteringshål - 5mm

Installation

Alla nationella och lokala krav för lågspänningsinstallationer måste följas under installationen. Maximalt 63A strömflöde vid seriekoppling av Enea Wallmounts i rad.

Samband

- Tråddiameter: 12-20 mm vid användning av Eneas kabelgenomföring.
- Hanterar både solid kärna och fåtrådiga ledare.
- Inget krav på användning av hylsor.
- TN-, IT- och TT-nät. 1-fas och 3-fas anslutning (PE+N+L1/L2/L3).
- 5 kabelingångar.



contact@enua.io
www.enua.io