


enua



PRODUKTDATABLAD

Enua Charge E

Enua Charge E

Smart och flexibel laddning för hem och mindre anläggningar

Enua Charge E är vår mångsidiga laddstation, designad för hem, stugor och mindre anläggningar. Med stöd för upp till 10 laddare på samma plats, inbyggd lastbalansering och molnanslutning är det det perfekta valet för både privata användare och småskaliga anläggningar.

Med sin eleganta nordiska design och omgivande belysning integreras laddaren sömlöst i ditt hem eller på din parkeringsplats. Utrustad med integrerat överströmsskydd, RCD typ B för jordfelskydd och flera temperatursensorer, säkerställer den säker och pålitlig elbilsaddning under alla förhållanden.

Styr din laddare enkelt via Kenua-appen – flytta den mellan Wallmounts, hantera användaråtkomst och dra nytta av en rad smarta funktioner. Behöver du hjälp med åtkomstkontroll eller fakturering? Enea Charge E är kompatibel med laddpunktoperatörer via OCPP 1.6 och OCPP 2.0.1, vilket ger dig full flexibilitet att integrera med tredjepartstjänster.

Smartare laddning – full kontroll

Med Enea får du mer än bara ström till din bil – du får ett smart laddningssystem som anpassar sig efter ditt hem och din livsstil. Schemalägg laddning, övervaka användningen och optimera din strömförbrukning direkt från din telefon.

Snabb installation – enkel användning

Designad för snabb installation av certifierade elektriker och intuitiv användning för vardagliga användare. Använd den utan någon app eller kom igång på några minuter med Enea-appen.

Redo för framtidens energi

Integrera installationen med en extern energimätare och få dynamisk lastbalansering. Ladda automatiskt när det är mest prisvärt och hållbart – ingen manuell inmatning krävs.

Byggt för att hålla – och förbättras över tid

Med solid hårdvara, automatiska programuppdateringar och molnbaserad hantering är Enea en investering i tillförlitlighet och långsiktig funktionalitet. Din laddare blir bara bättre med tiden.



Tekniska data

Artikelnummer

27004

Temperaturområde

-30°C till +50°C

Material

PC/ASA, PA6 och PC

Vikt

2,20 kg utan Enea Wallmount

2,90 kg med Enea Wallmount

Skyddsklass

UV-beständig

IP55 IP-klassning

IK10 slagskydd

UL94-V0 flamskydd

Dimensioner (mm)

H: 273 x B: 220 x D: 100

Installation

Kan monteras på ett förinstallerat Enea Wallmount. Stöder kommunikation och lastbalansering i system för upp till 10 Enea Wallmounts.

Installationsspänning

TN, IT och TT

230VAC $\pm$ 10 %

400VAC $\pm$ 10 %

RCD

Intrerad MRCD typ B (IEC 60947-2, Annex M)

30mA AC och 6mA DC

Överströmsskydd

32A integrerad (IEC 60269-2)

Maximal effekt

22 kW @ 32A/3-fas (TN-grid)

12,7 kW @ 32A/3-fas (IT-grid)

7,4 kW @ 32A/1-fas (IT/TN-grid)

Skyddsklass

Skyddsklass I

Överspänningskategori III (4 kV)

Laddningskontakt

Typ 2 honkontakt (IEC 62196-2).

Elektroniskt låst under laddning.

Energimätning

3-fas aktiv energimätare

$\pm$ 1 % noggrannhet

Kommunikationsgränssnitt

LTE-M, NB-IoT, WiFi 2,4 GHz, RFID/NFC

(Anslutningsavgift kan tillkomma för LTE-anslutning)

Programvarugränssnitt

Enea App för användare och installatörer.

Backend/API-integration

OCPP 1.6 och OCPP 2.0.1 till molnet.



contact@enua.io
www.enua.io