


e n u a



PRODUKTARK

Enua Charge E

Enua Charge E

Smart og fleksibel lading for hjem og små anlegg

Enua Charge E er vår allsidige ladestasjon, utviklet for hjem, hytter og mindre anlegg. Med støtte for opptil 10 ladere på samme sted, innebygd lastbalansering og skytjenestetilkobling er den det ideelle valget for både private brukere og små anlegg.

Med sitt elegante nordiske design og stemningslys glir laderen sømløst inn i hjemmet eller parkeringsplassen din. Den er utstyrt med integrert overstrømsvern, RCD Type B for jordfeilbeskyttelse og flere temperatursensorer, noe som sikrer trygg og pålitelig elbillading under alle forhold.

Kontroller laderen enkelt via Enua-appen – flytt den mellom Wallmounts, administrer brukertilgang og benytt deg av en rekke smarte funksjoner. Trenger du hjelp med tilgangskontroll eller betaling? Enua Charge E er kompatibel med ladeoperatører via OCPP 1.6 og OCPP 2.0.1, noe som gir deg full fleksibilitet til å integrere med tredjepartstjenester.

Smartere lading – full kontroll

Med Enua får du mer enn bare strøm til bilen – du får et smart ladesystem som tilpasser seg hjemmet ditt og livsstilen din. Planlegg lading, overvåk forbruk og optimaliser strømbruken direkte fra mobilen din.

Rask installasjon – enkel i bruk

Utformet for rask installasjon av sertifiserte elektrikere og intuitiv bruk for alle. Bruk den uten app – eller kom i gang på få minutter med Enua-appen.

Klar for fremtidens energiløsninger

Integrer installasjonen med en ekstern energimåler og få dynamisk lastbalansering. Lad automatisk når det er mest kostnadseffektivt og bærekraftig – helt uten manuell inngripen.

Bygget for å vare – og bli bedre over tid

Med solid maskinvare, automatiske programvareoppdateringer og skybasert administrasjon er Enua en investering i pålitelighet og langvarig funksjonalitet. Laderen din blir bare bedre med tiden.



Tekniske data

Artikkelnummer

27004

Driftstemperatur

-30°C til +50°C

Materiale

PC/ASA, PA6 og PC

Vekt

2,20 kg uten Enea Wallmount

2,90 kg med Enea Wallmount

Beskyttelsesgrad

UV-bestendig

IP55 kapslingsgrad

IK10 slagbeskyttelse

UL94-V0 flammebestandighet

Dimensjoner (mm)

H: 273 x B: 220 x D: 100

Installasjon

Kan monteres på en forhåndsinstallert Enea Wallmount. Støtter kommunikasjon og lastbalansering i anlegg for opptil 10 Enea Wallmounts.

Installasjonsspenning

TN, IT og TT

230VAC $\pm$ 10 %

400VAC $\pm$ 10 %

RCD

Integrert RCD Type B (IEC 60947-2, Annex M)

30 mA AC og 6 mA DC

Overstrømsvern

32A integrert (IEC 60269-2)

Maksimal ladeeffekt

22 kW @ 32A/3-fase (TN-nett)

12,7 kW @ 32A/3-fase (IT-nett)

7,4 kW @ 32A/1-fase (IT/TN-nett)

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I

Overspenningskategori III (4 kV)

Ladekontakt

Type 2 hunnkontakt (IEC 62196-2)

Elektronisk låst under lading.

Energimåling

3-faset aktiv energimåler

$\pm$ 1 % nøyaktighet

Kommunikasjonsgrensesnitt

LTE-M, NB-IoT, WiFi 2,4 GHz, RFID/NFC

(Det kan påløpe tilkoblingsavgift for LTE-tilkobling.)

Programvaregrensesnitt

Enea-appen for brukere og installatører.

Backend-/API-integrasjon

OCPP 1.6 og OCPP 2.0.1 til skyen.



contact@enua.io
www.enua.io