


e n u a



PRODUKTARK

Enua Charge E

Enua Charge E

Smart og fleksibel opladning til hjem og små faciliteter

Enua Charge E er vores alsidige ladestation, der er udviklet til boliger, hytter og mindre faciliteter. Med understøttelse af op til 10 opladere på samme sted, indbygget belastningsbalancering og cloud-tjenesteforbindelse er det det ideelle valg for både private brugere og små faciliteter.

Med sit slanke nordiske design og stemningslys passer opladeren problemfrit ind i dit hjem eller din parkeringsplads. Den er udstyret med integreret overstrømsbeskyttelse, RCD Type B til jordfejlbeskyttelse og flere temperatursensorer, hvilket sikrer sikker og pålidelig opladning af elbiler under alle forhold.

Styr nemt din oplader via Enea-appen – flyt den mellem vægbeslag, administrer brugeradgang og drag fordel af en række smarte funktioner. Har du brug for hjælp til adgangskontrol eller betaling? Enea Charge E er kompatibel med opladningsoperatører via OCPP 1.6 og OCPP 2.0.1, hvilket giver dig fuld fleksibilitet til at integrere med tredjepartstjenester.

Smartere opladning – fuld kontrol

Med Enea får du mere end bare strøm til din bil – du får et smart opladningssystem, der tilpasser sig dit hjem og din livsstil. Planlæg opladning, overvåg forbruget og optimer strømforbruget direkte fra din mobil.

Hurtig installation – nem at bruge

Designet til hurtig installation af certificerede elektrikere og intuitiv betjening for alle. Brug den uden en app – eller kom i gang på få minutter med Enea-appen.

Klar til fremtidens energiløsninger

Integrer din installation med en ekstern energimåler og få dynamisk belastningsbalancering. Oplad automatisk, når det er mest omkostningseffektivt og bæredygtigt – uden manuel indgriben.

Bygget til at holde – og blive bedre med tiden

Med solid hardware, automatiske softwareopdateringer og cloud-baseret administration er Enea en investering i pålidelighed og langvarig funktionalitet. Din oplader bliver kun bedre med tiden.



Tekniske data

Varenummer

27004

Temperaturområde

-30°C til +50°C

Materiale

PC/ASA, PA6 og PC

Vækt

2,20 kg uden Enea Wallmount

2,90 kg med Enea Wallmount

Beskyttelsesgrad

UV-resistent

IP55 kapslingsklasse

IK10 slagfasthed

UL94-V0 flammehæmmende

Dimensjoner (mm)

H: 273 x B: 220 x D: 100

Installation

Kan monteres på et præinstalleret Enea Wallmount. Understøtter kommunikation og belastningsbalancering i systemer med op til 10 Enea Wallmounts.

Installationsspænding

TN, IT og TT

230VAC $\pm$ 10 %

400VAC $\pm$ 10 %

Fejlstrømsafbryder (RCD)

Integreret MRCD Type B (IEC 60947-2, Annex M)

30 mA AC og 6 mA DC

Overstrømsbeskyttelse

32A integrert (IEC 60269-2)

Maksimal ladeeffekt

22 kW @ 32A/3-fase (TN-nett)

12,7 kW @ 32A/3-fase (IT-nett)

7,4 kW @ 32A/1-fase (IT/TN-nett)

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I

Overspændingskategori III (4 kV)

Ladestik

Type 2 hunstik (IEC 62196-2).

Elektronisk låst under opladning.

Energimåling

3-faset aktiv energimåler

$\pm$ 1 % nøjagtighed

Kommunikationsinterface

LTE-M, NB-IoT, WiFi 2,4 GHz, RFID/NFC

(Gebyr kan forekomme for LTE-forbindelse)

Softwareinterface

Enea App til brugere og installatører.

Backend-/API-integrasjon

OCPP 1.6 og OCPP 2.0.1 til skyen.



contact@enua.io
www.enua.io