

SERIENAUSSTATTUNG - STROMERZEUGER NACH DIN BAUART

- Isolationsüberwachung
- 3-Wege Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktionsdisplay mit Leistungsanzeige
- Spannungsanzeige der einzelnen Phasen
- Belastung der einzelnen Phasen
- Gesamtbelastung des Aggregates
- Betriebsstundenzähler
- Kraftstofffüllstandanzeige

- Frequenzanzeige
- Schutzeleiter-Prüfeinrichtung
- Ölmanöb-Abschaltautomatik
- Generator Überlastungsschutz
- Starterbatterie 12V / 18A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug
- DIN 14685 - 1



RV 9540 ERN
BENZIN STROMERZEUGER 9 kVA
Motor: B&S 16 HP VANGUARD PRO
Leistung (1~ / 3~): 7,3 kVA / 9,0 kVA
Verbrauch: 3,6 L bei 75 % Last
Abmessungen: 770x440x580 mm
Tankinhalt: 11 L; Gewicht: 120 kg

RV 13540 ERN
BENZIN STROMERZEUGER 13 kVA
Motor: B&S 23 HP VANGUARD PRO
Leistung (1~ / 3~): 9,4 kVA / 13 kVA
Verbrauch: 5,1 L bei 75 % Last
Abmessungen: 820x440x580 mm
Tankinhalt: 14,5 L; Gewicht: 135 kg



RV 14540 ERN
BENZIN STROMERZEUGER 14 kVA
Motor: B&S 23 HP VANGUARD PRO
Leistung (1~ / 3~): 9,4 kVA / 14 kVA
Verbrauch: 5,2 L bei 75 % Last
Abmessungen: 820x440x580 mm
Tankinhalt: 11,5 L; Gewicht: 147 kg

ZUSATZOPTIONEN - STROMERZEUGER NACH DIN BAUART

- Fernstarteinrichtung
- NATO Steckdose VG96917
- Ladestromsteckdose DIN 14690
- Ladestromsteckdose MagCode
- Isolationsüberwachung-abschaltend

- Transportwagen
- Abgasschlauch, 90° Adapter
- Farbe Rot RAL 3000
- Sonderfarben möglich
- IT/TN Umschaltung

RID
STROMERZEUGER

SCHÜTZEN SIE SICH GEGEN DEN
BLACKOUT

RID GmbH
Industriestrasse 46
D-74912 Kirchardt

Fon: +49 (0) 7266 91 347 - 0
Fax: +49 (0) 7266 91 347 - 20
E-Mail: info@rid-stromerzeuger.de

www.RID-STROMERZEUGER.de



SCHÜTZEN SIE SICH GEGEN DEN
BLACKOUT

RID
STROMERZEUGER

MADE IN GERMANY

www.RID-STROMERZEUGER.de

RID



ZUVERLÄSSIGE ENERGIE!

Made in Germany

Modell	RID 30 B-SERIES S	RID 40 B-SERIES S
Leistung	30 kVA / 24 kW	40 kVA / 32 kW
Motor	Hyundai D18	Hyundai D18
Generator	Synchron, AVR	Synchron, AVR
Verbrauch	5,6 L bei 75 % Last	8,4 L bei 75 % Last
Abmessungen	2366 x 940 x 1780 mm	2366 x 940 x 1780 mm
Anhängerlänge	Die Anhängerlänge variiert je nach Ausstattung und gewählten Optionen	
Tankinhalt / Gewicht	200 L; 1100 kg	200 L; 1175 kg

ENTWICKLUNG & PRODUKTION – ALLES AUS EINER HAND

Bei uns finden Entwicklung, Fertigung, Montage und Prüfung an einem Standort statt – direkt vor Ort, ohne lange Lieferketten oder externe Abhängigkeiten.

Modell	RID 60 B-SERIES S	RID 80 B-SERIES S
Leistung	60 kVA / 48 kW	80 kVA / 64 kW
Motor	Hyundai D34	Hyundai D34
Generator	Synchron, AVR	Synchron, AVR
Verbrauch	13,3 L bei 75 % Last	13,8 L bei 75 % Last
Abmessungen	2920 x 1210 x 1850 mm	2920 x 1210 x 1850 mm
Anhängerlänge	Die Anhängerlänge variiert je nach Ausstattung und gewählten Optionen	
Tankinhalt / Gewicht	285 L; 1550 kg	285 L; 1610 kg

ALLE ANHÄNGER MIT IT/TN NACH DIN/TS 14684

EU-Abgasstufe Stage 5; Doppelwandtank; TN und IT - Netze (optional)



MOBILE STROMERZEUGER FÜR FEUERWEHR & BOS

Zuverlässige Energie. Entwickelt und gebaut vor Ort.

In kritischen Einsatzsituationen ist eine sichere und sofort verfügbare Stromversorgung entscheidend. Unsere mobilen Notstromgeneratoren werden vollständig an einem Standort in Deutschland entwickelt und produziert. Das bedeutet kurze Wege, direkte Kommunikation und maximale Kontrolle über Qualität und Funktion. Für Feuerwehr, BOS und Katastrophenschutz heißt das: Technik von hier – Service ganz in Ihrer Nähe.

MOBILE NOTSTROMGENERATOREN FÜR FEUERWEHR & BOS

- Technik, Entwicklung und Fertigung in einem gemeinsamen Werk
- Hohe Flexibilität bei Sonderlösungen
- Verlässliche Qualität „Made in Germany“



ZUSATZOPTIONEN - BOS / FEUERWEHR

- Blaulicht + Kranöse
- Dummyload
- HV- Deichsel
- Sonderfarben möglich
- Schublade für Einspeisekabel
- Stauboxen

BESONDERE ANFORDERUNGEN

Wir setzen Ihre individuellen Wünsche um – von speziellen Steckdosenkonzepten über Netzformen bis hin zu einsatzspezifischer Ausstattung.

