AUTOMATISATION JRT

1255, rue du Blizzard, suite 100
Québec (Québec) G2K 0A1
T (1) 418 871-6016, (1) 877-871-6016
Elevator@jrtinc.com
jrtinc.com

Formulaire Soumission/Commande
Contrôleur LULA

À : **De :** **Compagnie :**

Téléphone : **Courriel :**

Date : **Projet :**

1) Informations générales:

Code: ☐ **B44-19, Section 5.2** ☐ **Autre:** _____
Installé par: _____
Adresse: _____
Ville d'installation: _____

Alimentation: _____ **Volts**

☐ 1 phase avec neutre
☐ 3 ph avec neutre
☐ 3 ph sans neutre

☐ 50 Hz
☐ 60 Hz

Boitier:
☐ Nema 1
☐ Nema 4
☐ Nema 12

Type of projet:
☐ Modernisation
☐ Nouvelle construction

Type d'opération:
☐ Pression constante
☐ Automatique simple
☐ Collectif simple
☐ Collectif sélectif

COP (Fournir les dessins de fixtures):
☐ Clé restriction/Lecteur carte Au : _____ de: _____

Stations palières (Fournir les dessins de fixtures):
☐ Clé restriction/Lecteur carte Au : _____ de: _____

Système de positionnement pour palier intermédiaire:
☐ Lecteur de ruban standard par JRT ☐ Ens. montage toit ☐ Ens. montage rail

2) Portes:

☐ **Automatiques:**
_____ V ☐ AC ☐ DC
☐ Nouvelle ☐ Existante Modèle: _____
☐ Bordage mécanique
☐ Fermeture force (Nudging)
☐ Séisme
☐ Bouton Délai +
☐ Préouverure
☐ Bouton ouvre porte ☐ Avant ☐ Arrière
☐ Bouton ferme porte ☐ Avant ☐ Arrière
☐ Cellule photoélectrique ou détecteur infrarouge
Alimentation: ☐ 120VAC ☐ 24VDC
Signal standard à 24VDC

3) Spécifications cabine:

Ouvertures				
	Avant	**Arrière**	**Niveau**	**Distance (Pouces)**
5	☐	☐		
4	☐	☐		
3	☐	☐		
2	☐	☐		
1	☐	☐		
Puits				
Capacité (lb)				
Vitesse (pieds/min.)				
Distance trajet (pieds)				

Caractéristiques :
☐ Accès au puits
☐ Plancher du haut
☐ Plancher du bas
☐ Séquence inspection toit cabine

4) Sécurités:
☐ Mou de câble
☐ Interrupteur basse pression
☐ Contact porte d'accès
☐ Arrêt toit cabine
☐ Garde rétractable sur toit cabine
☐ Système de verrouillage cabine (5.2.1.4.3)
☐ Interrupteur déclenchement/réarmement gouverneur à distance
☐ 24VDC ☐ 120VAC ☐ 240VAC
☐ Frein sécurité cabine
☐ Contact bas niveau d'huile
☐ Interrupteur arrêt puits
☐ Hydraulique à câbles

5) Options: ***Lumières et boutons à 24VDC***

☐ Boutons d'appel lumineux
☐ Minuterie lumière cabine
☐ Lumière en usage
☐ Lumière de direction
☐ Microcomm ☐ Vocale
☐ Annonciateur vocal
☐ Cloche porte ouverte
☐ Lanterne/gong ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Acceptance d'appel
☐ Lumière/Alarme d'urgence 12 VDC
☐ Indicateur ☐ Gong
☐ Étage seulement
Voltage Alimentation: _____ Signaux: _____
Modèle: _____ ☐ Binaire ☐ Canbus
☐ Indicateur Position ☐ Lumières multiples ☐ Binaire ☐ Canbus
Voltage Alimentation: _____ Signaux: _____
Modèle: _____ ☐ Cabine ☐ Palier
☐ Rappel Incendie (PH1) Palier principal au: _____ de: _____
Porte à ouvrir ☐ Avant ☐ Arrière

6) Moteur: ☐ Sonde thermique ☐ Contact thermique

HP: _____ ☐ Direct
Volt: _____ ☐ Y-Delta
☐ 1 phase ☐ 3 phases
Amps: _____ ☐ Soft-Start
Amps *Peak:* _____ ☐ 3 fils ☐ 6 fils

7) Valve:
Modèle: _____ Volts: _____ ☐ AC ☐ DC
Bobine Bobine
Montée: _____ Descente: _____

8) Rappel d'urgence:
☐ UPS ☐ Boitier externe